



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011
(Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych)

DoP _ [PL] _ 54001167-5001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOSTIK S342 GLASS'N'SEAL GLAZING SILICONE

Jednoskładnikowy, elastyczny, silikonowy kit uszczelniający do połączeń niekonstrukcyjnych w budynkach i przejściach dla pieszych, zgodny z:

EN 15651-1: F-EXT-INT

EN 15651-2: G

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Szczeliny, złącza pionowe, dylatacje fasadowe wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zakres stosowania zgodnie z EN 15651-1: uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych.

Elastyczny kit szklarski do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Zakres stosowania zgodnie z EN 15651-2: złącza odchylone od poziomu o 7° typu "szkło do szkła", "szkło do ramy", "szkło do podłoża porowatych". Nie dotyczy złączy w akwariach, spajania/szklenia strukturalnego, wewnętrznego i zewnętrznego uszczelniania przy wytwarzaniu zespołów okiennych, szklenia poziomego (poniżej 7°), szkła organicznego (np. poliwęglanu, PMMA itp.)

3. Producent:

BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ITB (1488)

Bostik Sp. z o.o

ul. Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

Tel.: +48 61 89 61 740, Fax:+48 61 81 62 825, E-mail: info@bostik.pl

NIP: 777-10-07-481, Regon: 630276467, Kapitał zakładowy: 5.608.000 PLN

Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000083737

www.bostik.pl

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Szkło (bez gruntu)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Zmiana objętości	≤ 10 %	
Powrót elastyczny	≥ 70 %	
Właściwości adhezji/kohezji po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NF	
Trwałość	Spełnia	

(*) Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

NF: No Failure / Brak uszkodzenia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Bostik Bostik Sp. z o.o.
ul. Dolnośląska 170, Sady
62-080 Tarnobrzeg, woj. łódzkie
tel. +48 81 859 67 740, fax +48 81 814 825
NIP 777-12-07-481, REGON 142276467
www.bostik-cs.com.pl (1)

Marcin Leszczyński
Kierownik ds. Produktu

Sady, 20.10.2020