



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011  
(Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych)

**DoP \_ [PL] \_ 11001101-1501**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

**BOSTIK A575 PREMIUM PAINTABLE**

Jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny, akrylowy kit uszczelniający do połączeń niekonstrukcyjnych w budynkach i przejściach dla pieszych, zgodny z:  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASA 12,5P)

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Szczeliny, złącza pionowe, dylatacje fasadowe wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (typ F-EXT-INT 7,5P). Zakres stosowania zgodnie z EN 15651-1: uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych.

**3. Producent:**

BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne

**4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

**5. Norma zharmonizowana:**

EN 15651-1:2012

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** SKZ – TeConA GmbH (1213)

**6. Deklarowane właściwości użytkowe**

**Kondycjonowanie:** Metoda A (zgodnie z ISO 8339)

**Podłoże:** Zaprawa M2 (bez gruntu)

**Bostik Sp. z o.o**

ul. Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska  
Tel.: +48 61 89 61 740, Fax:+48 61 81 62 825, E-mail: info@bostik.pl  
NIP: 777-10-07-481, Regon: 630276467, Kapitał zakładowy: 5.608.000 PLN  
Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000083737  
[www.bostik.pl](http://www.bostik.pl)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Zmiana objętości	≤ 25 %	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	≥ 25 %	
Trwałość	Spełnia	

(\*) Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

**W imieniu producenta podpisał:**

**Marcin Leszczyński**  
Kierownik ds. Produktu

**Sady, 21.12.2020**