



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011  
(Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych)

**DoP \_ [PL] \_ 55001026-1501**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

**BOSTIK H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE**

Jednoskładnikowy, elastyczny, hybrydowy super mocny klej-uszczelniacz do połączeń niekonstrukcyjnych w budynkach i przejściach dla pieszych, zgodny z:

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASA 25HM)  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (KLASA 25HM)

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Szczeliny, złącza pionowe, dylatacje fasadowe wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (typ F-EXT-INT-CC 25HM). Zakres stosowania zgodnie z EN 15651-1: uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych.

Szczeliny, złącza poziome, dylatacje posadzkowe wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (typ PW-EXT-INT-CC 25LM). Zakres stosowania zgodnie z EN 15651-4: chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny.

**3. Producent:**

BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne

**4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

**5. Norma zharmonizowana:**

EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** SKZ – TeConA GmbH (1213)

**Bostik Sp. z o.o**

ul. Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska  
Tel.: +48 61 89 61 740, Fax:+48 61 81 62 825, E-mail: info@bostik.pl  
NIP: 777-10-07-481, Regon: 630276467, Kapitał zakładowy: 5.608.000 PLN  
Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000083737  
[www.bostik.pl](http://www.bostik.pl)

**6. Deklarowane właściwości użytkowe**

**Kondycjonowanie:** Metoda B (zgodnie z ISO 8340)

**Podłoże:** Zaprawa M1 (z gruntem PO3)

Szkło (bez gruntu)

Anodowane aluminium (bez gruntu)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Zmiana objętości	≤ 10 %	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NF	
Właściwości przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	NR	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	NF	
Trwałość	Spełnia	

**Podłoże:** Zaprawa M1 (z gruntem PO3)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-4:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Zmiana objętości	≤ 10 %	
Odporność na rozdzieranie	NF	
Właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu po 28 dniach działania wody	NF / Zmiana modułu siecznego: ≤ 50 %	
Właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu po 28 dniach działania słonej wody	NF	
Właściwości przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	NR	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	NF	
Trwałość	Spełnia	

(\*) Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

NF: No Failure / Brak uszkodzenia

NR: Not required / Nie wymagane

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

**W imieniu producenta podpisał:**



 **Bostik Sp. z o.o.**  
ul. Poznańska 11b, Sady  
62-080 Tarnobrzeg Podgórne  
tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 925  
NIP 777-10-07-481, Regon 630276467  
www.bostikpolska.pl (11)

**Marcin Leszczyński**  
**Kierownik ds. Produktu**

**Sady, 22.10.2020**