



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) nr 305/2011  
oraz rozporządzenie delegowane (EU) nr 574/2014

dla produktu

**BLOCK C750 FLEX**

**DoP nr 1504-2;2004/ 14891:2017**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**BOSTIK BLOCK C750 FLEX**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wyrób do ochrony powierzchniowej - powłoka według zasady 1.3 (ochrona przed wnikaniem), zasady 2.3 (kontrola zawilgocenia), zasady 8.3 (podwyższenia odporności elektrycznej). Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne**

3. Producent:

**Bostik sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne**

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 1504-2:2004**

**EN 14891:2017**

6. Jednostka notyfikująca:

**ICMQ 1305**

**0761 - MPA Braunschweig**

**0407 - IG S.p.A. (odporność ogniowa)**

7. Europejski dokument oceniający:

**nie dotyczy**

Jednostka notyfikująca

**nie dotyczy**

8. Deklarowane parametry:

<b>Właściwości szczególne</b>	<b>Parametry</b>	<b>Norma zharmonizowana</b>
Reakcja na ogień	B-s1-d0	EN 1504-2:2004
Przyczepność	> 0,8 N/mm <sup>2</sup>	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa 1	
Przepuszczalność CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
Substancje niebezpieczne	NPD	

<b>Właściwości szczególne</b>	<b>Parametry</b>	<b>Norma zharmonizowana</b>
Reakcja na ogień	B-s1-d0	EN 14891:2017
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po oddziaływaniu wody	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Wodoszczelność	Brak przenikania; przyrost masy ≤ 20 g	
Zdolność do mostkowania rys w warunkach znormalizowanych	≥ 0,75 mm	
Substancje niebezpieczne	NPD	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać

Sławomir Pałka  
Kierownik ds. Produktu

Sady, 22.11.2023

**Menedżer ds. Produktu**  
  
**Sławomir Pałka**