



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) nr 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) nr 574/2014

dla produktu
Ardaflex® Flexmörtel
DoP nr 12004-10-01.1-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 12004 : C 2TE S1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Odkształcalna zaprawa cementowa o podwyższonych parametrach, zmniejszonym
spływie i wydłużonym czasie otwartym, do klejenia płytek i płyt, do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych**

3. Producent:

Bostik sp. z o. o., ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3
System CWFT dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012

6. Jednostka notyfikująca:

**Jednostka notyfikowana, MPA Braunschweig, numer identyfikacyjny 0761,
przeprowadziła badania typu wyrobu w systemie 3 i wydała odpowiedni raport z badań.**

**Zachowanie ogniowe jest zgodne z DIN EN 12004:2012-09, Tabela 4 - Klasy odporności
ogniowej dla zapraw i klejów do płytek ceramicznych - bez dalszego badania (CWFT).
Sklasyfikowane jako klasa E**

7. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

8. Deklarowane parametry:

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania/rozmarzania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Poślizg	$\geq 0,5 \text{ mm}$	
Przyczepność po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz MSDS	
Odształcenie	$\geq 2,5 \text{ mm}$ i $\leq 5,0 \text{ mm}$	EN 12002:2009-01

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Sławomir Pałka

Kierownik ds. Produktu

Sady, 22.11.2023

Menedżer ds. Produktu

Sławomir Pałka
Sławomir Pałka