



Nibolay Renofleece

FLIZELINOWA MATA ODSPRZĘGAJĄCA

KARTA TECHNICZNA FP14

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Do wyrównania naprężeń
- Elastyczna i oddychająca
- Do starych podłoży w obszarze renowacji wewnątrz budynku
- Odporna na gnicie
- Zwiększa bezpieczeństwo aplikacji na krytycznych powierzchniach

OPIS PRODUKTU

Nibolay Renofleece jest elastyczną matą z włókniny przeznaczoną pod posadzki ceramiczne, parkiety i panele. Łatwa do cięcia i układania.

ZASTOSOWANIE

Do wyrównania naprężeń pod montowaną podłogą czy posadzką. Również do renowacji starych podłoży, płyt wiórowych V100, jastrychów cementowych i anhydrytowych oraz asfaltu lanego. Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe.

DANE TECHNICZNE

Baza	Włóknina poliestrowa PET
Kolor	jasnozielony
Wymiary	50 m ² rolka (1 mb szerokości na 50 mb długości, grubość ok. 1 mm)
Ciężar rolki	13 kg
Ciężar na powierzchni	250 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	maksymalnie 685 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz	maksymalnie 460 N/50 mm
Wydłużenie wzdłuż	Maksymalnie 30,5%
Wydłużenie wszerz	Maksymalnie 32,5%
Przepuszczalność	1,100 l/m ² s
Klasa odporności ogniowej (DIN 4102)	B2
Tolerancja grubości	+/- 10%

RODZAJE POWIERZCHNI

Stare i nowe posadzki ceramiczne, beton, jastrych cementowy i anhydrytowy, asfalt lany, kamień naturalny, lastryko, wykładziny PVC.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być równe, nośne, suche, czyste, bez rys i pęknięć. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować oraz odkurzyć. Usunąć ślady starych klejów oraz mas szpachlowych. Podłoża należy odpowiednio zagruntować. Nierówne powierzchnie wygładzić przy pomocy odpowiedniej masy szpachlowej. Należy zapoznać się z wytycznymi producenta parkietu.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozłożyć włókninę i przy pomocy nożyczek bądź ostrego noża dociąć na wymiar.

Matę umieścić w świeżej warstwie kleju Bostik, który stosowany będzie do posadzki/parkietu, i mocno docisnąć (tak aby zniwelować fałdy). Po około 24 – 48 godzinach, w zależności od rodzaju kleju, można przykleić elementy posadzki bądź okładziny.

W przypadku klejenia na istniejącej posadce/parkiecie, należy sprawdzić, czy stare podłoże nie zawiera luźnych elementów. Należy je oczyścić i odpowiednio zagruntować. Bostik nie odpowiada za ewentualne przebarwienia i zmiany, jakie mogą zajść na starych warstwach fug czy drewna. Nibolay Renofleece rozłożyć i dociąć w odpowiedni sposób. Ułożyć na warstwie kleju, mocno i dokładnie docisnąć na całej powierzchni. Pasma maty powinny dokładnie do siebie przylegać. Można zabezpieczyć łączenia dostępną na rynku taśmą malarską.

NARZĘDZIA

Nóż, nożyczki.

ZUŻYCIE

Rolka zawiera 50 m² flizeliny.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30606794	Rolka 50 m ²

ATESTY



POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.