



# GRIP A310 PROJECT

## UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

### KARTA TECHNICZNA FP50

#### KLUCZOWE KORZYŚCI

- Odpowiedni do chłonnych podłoży
- Wzmacnia przyczepność podłoża
- Łatwy w aplikacji, gotowy do użycia
- Bez zapachu

#### OPIS PRODUKTU

GRIP A310 PROJECT jest wydajnym, gotowym do użycia gruntem wzmacniającym przyczepność do powierzchni chłonnych. Odpowiedni do ścian i podłóg wewnątrz pomieszczeń.

#### ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zabezpieczenia i wzmocnienia przyczepności chłonnych powierzchni poziomych i pionowych. Ułatwia aplikację mas samopoziomujących.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Baza</b>	roztwór na bazie wody
<b>Kolor</b>	biały półprzezroczysty
<b>Temperatura użycia</b>	+10°C do +25°C
<b>Czas utwardzania*</b>	ok. 30 – 60 minut

\*Wartości podane dla pomieszczenia o temperaturze +23°C i 50% RT.

#### RODZAJE POWIERZCHNI

Powierzchnie betonowe chłonne i normalnie chłonne, płynny lub tradycyjny jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, płyty gipsowo-kartonowe, tynk, płytki.

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże należy przygotować zgodnie ze sztuką budowlaną. Musi być czyste, nośne, gładkie, suche (bez wilgoci podciągającej kapilarnie), bez pęknięć, odtłuszczone i odkurzone.

Ślady starych farb, klejów, tynków i zapraw oraz mleczka cementowego należy usunąć mechanicznie.

W przypadku wilgoci szczątkowej podłoża większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą w postaci HYTEC E336 XTREM.



#### SPOSÓB UŻYCIA

Należy równomiernie cienką warstwę GRIP A310 PROJECT przy użyciu wałka piankowego lub z krótkim włosiem (100 – 150 g/m<sup>2</sup>/warstwa).

Nie nakładać nadmiernie i unikać tworzenia kałuży.

Pozostawić do wyschnięcia na około 30 do 60 minut przed wylaniem zaprawy samopoziomującej. W przypadku jastrychu anhydrytowego należy odczekać 24 godziny przed dalszymi pracami.

Konieczne może być nałożenie kilku kolejnych warstw w celu całkowitego zaimpregnowania podłoża. Kolejne warstwy nakładać prostopadłe do siebie.

Po wyschnięciu gruntu można nałożyć masy samopoziomujące (czas schnięcia zależy od chłonności podłoża, wilgotności, warunków temperaturowych i ilości nałożonego gruntu).

#### NARZĘDZIA

Wałek piankowy, wałek z krótkim włosiem.

#### CZYSZCZENIE

Świeże plamy i zanieczyszczenia na narzędziach usuwać przy użyciu wody.

#### ZUŻYCIE

Zużycie wynosi 100 – 150 g/m<sup>2</sup>/warstwa.

#### CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od warunków klimatycznych oraz rodzaju podłoża (patrz Sposób Użycia).

#### UWAGI

Należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed

rozpoczęciem prac. Ponowne włączenie może nastąpić stopniowo po 48 godzinach od zakończenia prac. Należy przestrzegać czasu schnięcia. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

#### OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C. Chronić przed przemrożeniem.

#### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30616163	kanister 20 kg

#### AATESTY



#### PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- HYTEC E336 XTREM

#### POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.