



FIX A305 CLASSIC

KLEJ PRZYLEPCOWY DO WYKŁADZIN

KARTA TECHNICZNA SF11

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Ekonomiczne rozwiązanie
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Szybkoschnący
- Łatwy w aplikacji

OPIS PRODUKTU

FIX A305 CLASSIC to „wiecznie żywy” klej przylepcowy do punktowego, poziomego mocowania wykładzin w formie płytek.

ZASTOSOWANIE

FIX A305 CLASSIC nadaje się do klejenia płytek wykładzinowych, o różnym rodzaju warstwy spodniej. Świetny się sprawdza na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki można w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany. Klej pozostaje trwale lepki.

DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersja żywicy syntetycznej
Kolor	biały, po wyschnięciu bezbarwny
Konsystencja	płynna
Gęstość	1,0 g/cm ³
Temperatura użycia	- temperatura podłoża: min +15°C - temperatura powietrza: min. +18°C, przy maksymalnej wilgotności względnej 75%
Czas otwarty	Bez ograniczeń
Czas oczekiwania	15 – 30 minut
Możliwość chodzenia	po 24 godzinach
Odporność na odkształcenia powodowane przez meble na kółkach	tak
Ogrzewanie podłogowe	tak
GISCODE	D1
GEV-EMICODE	EC 1 PLUS

*Wartości podane dla pomieszczenia o temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej na normalnie chłonnym podłożu.



RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, beton, jاسترچy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego), stare płytki, stare parkiety, płyta OSB, sklejka.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone, suche, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, wosku i innych substancji antyadhezyjnych. Chłonne podłoża należy zagruntować środkiem GRIP A500 MULTI (rozcieńczonym z wodą 1:1). Wszystkie warstwy posadzki muszą być dobrze związane z podłożem nośnym.

SPOSÓB UŻYCIA

FIX A305 CLASSIC nanieść równomiernie na podłoże wałkiem piankowym o drobnych porach i odczekać aż wyschnie do przezroczystego filmu. Czas oczekiwania wynosi na chłonnych podłożach 15-30 minut. Na niechłonnych podłożach czas ten może ulec wydłużeniu. Następnie wykładzinę ułożyć i docisnąć. W przypadku podniesionej konstrukcji podłogi należy zwrócić uwagę, aby połączenia między płytami nie zostały sklejone.

NARZĘDZIA

Wałek piankowy o drobnych porach.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować wodę lub uniwersalne ściereczki HANDY WIPES. Utwardzony klej można usunąć wyłączenie mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi ok. 70-100 g/m².

UWAGI

Przy układaniu pokrycia należy zwrócić uwagę na zalecenia producentów wykładziny dotyczące sposobu montażu bez ograniczeń.

Ogrzewanie podłogowe powinno zostać wyłączone przynajmniej na 48 godzin przed aplikacją i ponownie włączone po uzyskaniu przez klej swoich właściwości (nie wcześniej niż 48 godzin od zakończenia pracy).

Nie należy używać na zewnątrz oraz na powierzchniach kruchych, odkształcalnych i trwale wilgotnych, bezpośrednio na metalu, bez warstw końcowych.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30615599	kanister 10 kg

ATESTY



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- GRIP A500 MULTI
- HANDY WIPES

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.