



FIX A320 TACK

KLEJ PRZYLEPCOWY DO WYKŁADZIN

KARTA TECHNICZNA SF16

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Doskonały do wielkopowierzchniowych obiektów biurowych
- Niskie zużycie
- Łatwa aplikacja wałkiem
- Nie zawiera rozpuszczalników

OPIS PRODUKTU

FIX A320 TACK to bezrozpuszczalnikowy, klej przylepcowy, tworzący trwale lepki film na podłożu.

ZASTOSOWANIE

Klejenie płytek wykładzinowych z różnorodnymi rodzajami warstwy spodniej (filc, bitum, włóknina). Nadaje się do aplikacji na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki wykładzinowe można w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany. Klej pozostaje trwale lepki.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|----------------------------------|
| Baza | emulsja akrylowa |
| Kolor | biały |
| Temperatura użycia | od +10°C do +30°C |
| Czas otwarty | Trwale lepki |
| Czas oczekiwania* | 30 – 45 minut |
| Możliwość chodzenia* | Natychmiast po ułożeniu okładzin |
| Odporność na odkształcenia powodowane przez meble na kółkach | tak |
| Ogrzewanie podłogowe | tak |

*Wartości podane dla pomieszczenia o temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej na normalnie chłonnym podłożu.

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża betonowe, jastrychy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego), podłogi podniesione, płytki ceramiczne, stare płytki półelastyczne (nie azbestowe), stare parkiety i deski podłogowe, płyta OSB i sklejka, podłogi ogrzewane.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone, suche, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, wosku i innych substancji antyadhezyjnych. Chłonne podłoża należy zagruntować środkiem GRIP A500 MULTI (rozcieńczonym z wodą 1:1). Wszystkie warstwy posadzki muszą być dobrze związane z podłożem nośnym.

SPOSÓB UŻYCIA

FIX A305 CLASSIC nanieść równomiernie na podłoże wałkiem piankowym o drobnych porach i odczekać aż wyschnie do przezroczystego filmu. Czas oczekiwania wynosi na chłonnych podłożach 15-30 minut. Na niechłonnych podłożach czas ten może ulec wydłużeniu. Następnie wykładzinę ułożyć i docisnąć. W przypadku podniesionej konstrukcji podłogi należy zwrócić uwagę, aby połączenia między płytami nie zostały skleione.

NARZĘDZIA

Wałek piankowy o drobnych porach.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować wodę lub uniwersalne ściereczki HANDY WIPES. Utwardzony klej można usunąć wyłącznie mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi ok. 70-100 g/m².

UWAGI

Przy układaniu pokrycia należy zwrócić uwagę na zalecenia producentów wykładziny dotyczące sposobu montażu bez ograniczeń.

Ogrzewanie podłogowe powinno zostać wyłączone przynajmniej na 48 godzin przed aplikacją i ponownie włączone po uzyskaniu przez klej swoich właściwości (nie wcześniej niż 48 godzin od zakończenia pracy).

Nie należy używać na zewnątrz oraz na powierzchniach kruchych, odkształcalnych i trwale wilgotnych, bezpośrednio na metalu, bez warstw końcowych.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

| ART. NR | OPAKOWANIA |
|----------|--------------|
| 30616149 | wiadro 15 kg |

ATESTY



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- GRIP A500 MULTI
- HANDY WIPES

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.