



# Sanitary Band Extra

## TAŚMA HYDROIZOLACYJNA POLIPROPYLENOWA

### KARTA TECHNICZNA WP38

#### KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wodoodporna
- Elastyczna
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Odporna na alkalia

#### OPIS PRODUKTU

Bostik Sanitary Band Extra to elastyczna taśma polipropylenowa składająca się z dwóch warstw a pomiędzy nimi jest termoplastyczny elastomer. Odporna na rozdarcia do stosowania w systemach hydroizolacji podpłytkowej.

#### ZASTOSOWANIE

Do stosowania w obszarach narażenia na wilgoć np. w łazienkach i prysznicach, w pomieszczeniach prywatnych i publicznych, a także na zewnątrz np. na balkonach i tarasach. Taśmę Sanitary Band Extra można zastosować jako uszczelnienie dylatacji poprzez zapewnienie ciągłości izolacji nad szczelinami konstrukcyjno-dylatacyjnymi. Polecana w połączeniu z produktami hydroizolacyjnymi: Ardatec Flexdicht+, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex, Aqua Blocker, Turbotec 2K+.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Baza</b>	polipropylen z elastomerem
<b>Kolor</b>	niebieski
<b>Szerokość całkowita</b>	120 mm
<b>Szerokość uszczelnienia</b>	120 mm
<b>Waga</b>	≥ 340 g/m <sup>2</sup>
<b>Grubość całkowita</b>	0,42 ÷ 0,78 mm
<b>Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:</b> - maksymalne naprężenie rozciągające, MPa - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 3,1 ≥ 170
<b>Wodoszczelność</b>	brak przecieków
<b>Odporność na zmęczenie</b>	Brak pęknięcia powłoki i taśmy w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń obniżających szczelność



#### RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, beton lekki, komórkowy, jastrych cementowy, anhydrytowy, z asfaltu lanego, tynki cementowe, wapienne i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-pilśniowe a także stare płytki.

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być mocne, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych.

#### SPOSÓB UŻYCIA

Należy ułożyć taśmę między ścianą a posadzką (wzdłuż ściany) oraz w narożnikach ścian i przykleić przy pomocy masy uszczelniającej poprzez wtopienie jej w pierwszą warstwę.

#### NARZĘDZIA

Nóż, nożyce.

#### ZUŻYCIE

Zużycie na poziomie 0,12m<sup>2</sup>/mb

#### CZAS SCHNIĘCIA

Gotowy do użycia

#### UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

#### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
BOK638219	rolka 50 mb (szerokość 120 mm)

## PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- [Ardatec Flexdicht+](#)
- [Ardatec 1K Flex](#)
- [Ardatec 2K Flex](#)
- [Aqua Blocker](#)
- [Turbotec 2K+](#)

## POMOC TECHNICZNA

**+48 61 896 17 40**



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.