



BLOCK C903 TERRA LIQUID

ŚRODEK KRZEMOWY

KARTA TECHNICZNA SM01.12

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Trzeci składnik systemu Aquastopp
- Zamyka pory kapilarne
- Odporny na mróz i sól drogową
- Łatwy i bezpieczny w aplikacji

OPIS PRODUKTU

BLOCK C903 TERRA LIQUID jest roztworem na bazie modyfikowanego krzemianu. Nie zawiera rozpuszczalników, a także jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Charakteryzuje się niską lepkością oraz wysoką wchłaniałością. Łatwy w aplikacji, termicznie odporny, reaguje z produktami BLOCK C901 TERRA SPECIAL i BLOCK C902 TERRA XPRESS tworząc wraz z nimi specjalny system hydroizolacji AQUASTOP. Odporny na mróz i sól drogową.

ZASTOSOWANIE

Do uszczelniania wewnątrz konstrukcji budowlanych pokrytych ziemią lub wodą w obszarze ścian i podłóg, np. piwnice, budowle podziemne, szyby, tunele, tamy, garaże podziemne, zbiorniki wodne.

DANE TECHNICZNE

Baza	krzemiany
Kolor	czerwony
Gęstość	1,2 g/ml
Ilość warstw	1 warstwa
Temperatura pracy	Od +5°C do +30°C
Odporność na mróz i sól odladzającą	odporny
Przewodnictwo	tak

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża betonowe, ceglane, pozbawione gipsu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie powinny być nośne, czyste, bez kurzu, tłuszczu oraz innych środków antyadhezyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

BLOCK C903 TERRA LIQUID jest częścią systemu hydroizolacji AQUASTOP. Nakładany jest na warstwę środka BLOCK C902 TERRA XPRESS. W ramach systemu tworzy skuteczną izolację przed szkodliwym działaniem zarówno wody nienapierającej, jak i pod ciśnieniem.



NARZĘDZIA

Ławkowiec, pędzel, urządzenie do natrysku.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po aplikacji do czyszczenia użyć czystej wody, a w przypadku już utwardzonego środka należy usunąć mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 0,5 kg/m².

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża i warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniu.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30621684	kanister 5 kg

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- System Aquastopp (BLOCK C901 TERRA SPECIAL, BLOCK C902 TERRA XPRESS)



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.