



SANITARY-BAND EXTRA 120

TAŚMA HYDROIZOLACYJNA

KARTA TECHNICZNA BT01.05

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wodoodporna
- Elastyczna
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Odporna na alkalia

OPIS PRODUKTU

Bostik Sanitary Band Extra to elastyczna taśma polipropylenowa składająca się z dwóch warstw a pomiędzy nimi jest termoplastyczny elastomer. Odporna na rozdarcia do stosowania w systemach hydroizolacji podpłytkowej.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania w obszarach narażenia na wilgoć np. w łazienkach i prysznicach, w pomieszczeniach prywatnych i publicznych, a także na zewnątrz np. na balkonach i tarasach. Taśmę Sanitary Band Extra można zastosować jako uszczelnienie dylatacji poprzez zapewnienie ciągłości izolacji nad szczelinami konstrukcyjno-dylatacyjnymi. Polecana w połączeniu z produktami hydroizolacyjnymi: Ardatec Flexdicht+, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex, Aqua Blocker, Turbotec 2K+.

DANE TECHNICZNE

Baza	polipropylen z elastomerem
Kolor	niebieski
Szerokość całkowita	120 mm
Szerokość uszczelnienia	120 mm
Waga	≥ 340 g/m ²
Grubość całkowita	0,42 ÷ 0,78 mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalne napięcie rozciągające, MPa - wydłużenie względne przy maksymalnym napięciu rozciągającym, %	≥ 3,1 ≥ 170
Wodoszczelność	brak przecieków
Odporność na zmęczenie	Brak pęknięcia powłoki i taśmy w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń obniżających szczelność



RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, beton lekki, komórkowy, jastrych cementowy, anhydrytowy, z asfaltu lanego, tynki cementowe, wapienne i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-piśniewe a także stare płytki.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być mocne, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy ułożyć taśmę między ścianą a posadzką (wzdłuż ściany) oraz w narożnikach ścian i przykleić przy pomocy masy uszczelniającej poprzez wtopienie jej w pierwszą warstwę.

NARZĘDZIA

Nóż, nożyce.

ZUŻYCIE

Zużycie na poziomie 0,12m²/mb

CZAS SCHNIĘCIA

Gotowy do użycia

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
BOK638219	rolka 50 mb (szerokość 120 mm)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- Ardatec Flexdicht+
- Ardatec 2K Flex
- BLOCK H777 AQUA BLOCKER
- BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.