

Cleaner E

Uniwersalny zmywacz i środek odtłuszczający

KARTA TECHNICZNA

PT8

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Dwufunkcyjny (zmywa i odtłuszcza)
- Usuwa tłuszcz i zabrudzenia
- Usuwa świeże zabrudzenia i pozostałości po uszczelniaczach i klejach SMP, silikonach, poliuretanach, polisulfidach
- Wyjątkowo krótki czas schnięcia

OPIS PRODUKTU

Cleaner E to jednoskładnikowy, szybko schnący preparat do zmywania i odtłuszczania powierzchni przed aplikacją klejów i uszczelniaczy.

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek do przygotowania powierzchni przed zastosowaniem klejów i uszczelniaczy.

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------|--|
| Sucha masa | 0% |
| Punkt zapłonu | -4°C |
| Kolor | bezbarwny |
| Gęstość | 0,9 g/ml |
| Czas schnięcia | 5 minut przy +20°C / 50% wilg. |
| Zużycie | ok. 1 L na 15 m ² (zależnie od porowatości podłoża) |

RODZAJE POWIERZCHNI

Spieki kwarcowe, ceramika, szkło, drewno teakowe

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać za pomocą czystej, nie pozostawiającej włókien i odbarwień szmatki, nasączonej preparatem. Mocno wcierać w podłoże. Przy silnych zabrudzeniach czynność powtórzyć. Jeśli szmatka ulegnie zabrudzeniu, wymienić ją na nową.

UWAGI

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu. Z uwagi na zawartość



silnych rozpuszczalników i ryzyko uszkodzenia powierzchni, przed właściwym zastosowaniem produktu sprawdzić jego reakcję na materiał.

OKRES TRWAŁOŚCI

6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5 °C a +30°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

| ART. NR | RODZAJ |
|----------|---------------|
| 30023360 | puszka 500 ml |

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.