



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) Nr. 574/2014
dla produktu

Bostik Sanitary Extra Band

KDWU-Nr 77/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:

Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT 2019/0876

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Taśma uszczelniająca składająca się z dwóch warstw włókniny polipropylenowej gdzie pomiędzy nimi znajduje się pas termoplastycznego elastomeru , jest elementem zwiększającym szczelność w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

3. Producent

Bostik Sp. z o. o. ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

- 3.1 Dystrybutor

Bostik Sp. z o. o. ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 1848, EN 1849, EN ISO 527-3, EN ISO 527-1, EN 1928:2002

6. Jednostka notyfikująca

Jednostka notyfikowana ITB w Warszawie, numer identyfikacyjny 1488, przeprowadziła badania typu wyrobu w systemie 3 i wydała odpowiedni raport z badań o numerze ITB-KOT 2019/0876

7. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

8. Deklarowane parametry

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Szerokość mm - części powleczonej - całkowitej	≥ 80	PN-EN 1848-2:2003
Grubość całkowita w mm	0,45 ÷ 0,84	PN-EN 1849-2:2010
Masa powierzchniowa g/m ²	≥ 340	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: -maksymalne naprężenie rozciągające, MPa - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 3,1 ≥ 170	PN -EN ISO 527-3 1998 PN-EN ISO 527-1 2012
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPA w czasie 24 h	Brak przecieków	
Odporność na zmęczenie - badanie w układzie z powłoką hydroizolacyjną, przeznaczoną do stosowania m.in. na balkonach i tarasach	Brak pęknięcia powłoki i taśmy w rejonie szczeliny badanej oraz innych uszkodzeń obniżających szczelność	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu w punkcie 8, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta / dystrybutora określonego w punkcie 3 i 3.1.

Podpisano w imieniu kierownictwa Bostik Sp. z o. o.

Sady, 11 październik 2019

Product Manager

Tomasz Mazurkiewicz


Menedżer
 ds. Produktu
 Tomasz Mazurkiewicz