

Déclaration des Performances

N° : 45-490-300-01

1. Code d'identification unique du produit type :

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques en PVC-U sans et avec pression.

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

SANIPLAS PA. Voir emballage : date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Usages prévus : dans les installations de transport/rejet/stockage d'eau non destinée à la consommation humaine

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Niveau 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

Déclaration des Performances

9. Performances déclarées :

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression :

| Caractéristiques essentielles | Niveaux et/ou classes | Spécifications techniques harmonisées |
|---|--|---------------------------------------|
| Dégagement de substances dangereuses | Voir FDS | EN 14680:2006 |
| - Résistance à l'arrachement | ≥ 3.0 MPa (N/mm ²) à 480 h | |
| - Étanchéité | Satisfaisante | |
| - Résistance à la haute température | Satisfaisante | |

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques avec pression :

| Caractéristiques essentielles | Niveaux et/ou classes | Spécifications techniques harmonisées |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Dégagement de substances dangereuses | Voir FDS | EN 14814:2007 |
| - Pression interne (Résistance à la pression) | ≥ 1000 h | |
| - Résistance à l'arrachement (Résistance au cisaillement) | Satisfaisante | |
| - Étanchéité (Résistance à la pression) | ≥ 1000 h | |
| - Résistance aux températures élevées (Résistance à la pression) | Satisfaisante | |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date

7/6/13



Christian KLOPFENSTEIN
Directeur Général Adjoint

Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 av. du Président Wilson
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : +33 (0)1 55 99 90 00
S.A. au capital de 81.123.810 euros
332 110 097 R.C.S. Bobigny • SIRET 332 110 097 00182
Siège Social : 253 av. du Président Wilson F-93211 La Plaine Saint-Denis

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques en PVC-U sans et avec pression.