



A785

HIGH GRIP DECO

ADESIVO ACRÍLICO SEM SOLVENTES COM ADERÊNCIA INSTANTÂNEA

VANTAGENS

- Elevado poder de agarre inicial.
- Produto sustentável: isento de solventes, baixo teor de COV's
- Indicado para colagem de EPS / XPS
- Boa aderência à generalidade das superfícies porosas, sem necessidade de primário.
- Admite pintura.
- Praticamente sem odor.

DESCRIÇÃO

Bostik A785 HIGH GRIP DECO é um adesivo acrílico, versátil, com elevado poder de agarre inicial, indicado para colagem de ornamentos e painéis de isolamento térmico em interiores. Cura por evaporação da água permitindo uma colagem forte e duradoura.

APLICAÇÕES

Bostik A785 HIGH GRIP DECO foi especialmente desenvolvido para colagem de perfis decorativos e rosetas produzidos em espuma de PU, poliestireno ou PVC rígido. Igualmente indicado para colagem de madeira, cerâmica, painéis acústicos, painéis de isolamento térmico, calhas e condutas de ventilação em PVC rígido, etc.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar o adesivo numa das superfícies, em cordões verticais, a 5cm de cada extremidade, com intervalos de 20cm - 40cm entre cada cordão. Não aplicar a cola no perímetro da superfície para permitir a entrada de ar/ventilação. A ausência de ventilação impede o processo normal de cura. Unir ambas as superfícies a colar, pressionando-as firmemente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de serviço		+5°C a +40°C
Base		Dispersão Acrílica
Densidade	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Resistência ao gelo durante o transporte		Até -15°C
Resistência à temperatura		-20°C a +75°C

Valores típicos. Podem ocorrer variações de $\pm 3\%$

LIMITAÇÕES

- Não indicado para exposição contínua à água.
- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas, desengorduradas e isentas de partículas soltas ou em vias de se soltarem. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com um primário constituído por uma parte de **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** e duas partes de água. São sempre aconselhados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre as superfícies a colar. Alisar com água.

PINTURA

Bostik A785 HIGH GRIP DECO admite pintura após a cura total, com tintas de base aquosa ou sintética. Não pintar durante o processo de cura, uma vez que poderá verificar-se uma ligeira retração do produto que pode levar à fissuração da tinta. As tintas de base aquosa com elevado teor de cargas podem provocar fissuração da pintura. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade entre a superfície e a tinta.

LIMPEZA

Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos.

CORES

Branco. Outras cores disponíveis mediante solicitação.

APRESENTAÇÃO

Cartuchos de 310ml. Caixas com 12 unidades.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a utilização do produto. Ficha de segurança fornecida a pedido.

CERTIFICADOS

- Emission Code EC1 Plus
- A+ French VOC Regulation

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/portugal/pt/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.