



# BLOCK A715 HYDRO CREME

## PROTEÇÃO PARA FACHADAS E BARREIRA HORIZONTAL CONTRA A HUMIDADE

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 12/10/2023 | Página 1 de 1

### VANTAGENS

- Elevada concentração de componentes ativos.
- Promove a secagem de paredes húmidas.
- Muito fácil de aplicar.



### DESCRIÇÃO

**BLOCK A715 HYDRO CREME** é um creme hidrofóbico de baixa viscosidade que não absorve nem retém a água. A sua formulação contém uma elevada concentração de componentes ativos que reagem em contacto com as superfícies onde são aplicados, formando uma barreira que contribui para a secagem de paredes húmidas. Penetra em profundidade nas paredes, permitindo uma proteção duradoura contra a humidade. Pode igualmente ser aplicado por injeção direta na parede, criando uma barreira horizontal contra a humidade ascendente.

### APLICAÇÕES

**BLOCK A715 HYDRO CREME** é recomendado para a realização de uma barreira horizontal contra a humidade ascendente, fornecido num inovador sistema em cartucho.

Indicado para criação de raiz de uma barreira horizontal contra a humidade ascendente ou para reparação da barreira de humidade já existente e danificada ao longo dos anos. **BLOCK A715 HYDRO CREME** previne a penetração de humidade, contribuindo para a manutenção das paredes secas. Pode ser aplicado sobre superfícies porosas (alvenaria, bases cimentícias, pedra...).

Não indicado para cimento areado, juntas de argila ou juntas calcárias.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Silanos
Cor	Branco creme durante a aplicação, transparente após a secagem.
Temperatura de aplicação	+5°C a +30°C
Secagem	Pode ser imediatamente recoberto.
Rendimento	0,1 a 0,2 L/m², dependendo da porosidade da superfície.
Limpeza	Água, imediatamente após a utilização
Prazo de Validade	12 meses após fabrico

**APLICAÇÃO**

Não aplicar **BLOCK A715 HYDRO CREME** com temperatura inferior a +5°C ou superior a +25°C.

Aplicar com uma pistola profissional para selantes Bostik. Atarraxar o bico no cartucho e inserir o tubo plástico transparente na respetiva ponteira. Injetar **BLOCK A715 HYDRO CREME** até preencher a totalidade da cavidade.

O produto deve ser injetado na fila de furos, previamente realizada, ao longo de toda a largura da parede. Após o preenchimento de todos os furos da parede, deve aplicar-se sobre cada furo uma argamassa impermeabilizante como por exemplo **RENO C788 FILL TURBO**.

**PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES**

Todos os revestimentos à base de gesso que existam até aprox. 80cm acima da área afetada ou zona visível de penetração de humidade, devem ser totalmente removidos para expor o tijolo/superfície original. Eventuais vestígios de reparações anteriores em gesso devem igualmente ser completamente removidos. Limpar mecanicamente a alvenaria. As juntas de argamassa quebradiças ou pouco sólidas devem ser raspadas até uma profundidade de aprox. 2 cm e reparadas em seguida com uma argamassa adequada. Em seguida, aplicar sobre toda a área tratada **CLEAN R581 ANTI SULFAT**.

**FURAÇÃO DA PAREDE**

**BLOCK A715 HYDRO CREME** é aplicado na junta entre tijolos/blocos maciços. Realizar uma fiada contínua de furos na alvenaria a tratar, aproximadamente 15cm acima do ponto mais alto do pavimento, com intervalos de 15 cm entre cada furo. Cada furo deverá ter um diâmetro de 12 mm e uma profundidade 15mm inferior à espessura total da parede. As perfurações devem ser efetuadas com ferramentas eletropneumáticas adequadas, por forma a assegurar uma aplicação com as menores vibrações possíveis.

Antes da injeção de **BLOCK A715 HYDRO CREME**, deve ser completamente removido o pó e sujidade, decorrentes da operação anterior, com ar comprimido ou com um aspirador.

No caso de aplicações sobre paredes exteriores de caves, deve ser assegurada a existência prévia de uma selagem/vedação adequada.

**Bostik Portugal**

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal

[www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt)  
[info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

**PAVIMENTOS**

A área abaixo da zona tratada (zona inferior da parede) deve ser revestida com duas camadas de **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** ou **sistema AQUASTOPP**, caso a superfície esteja sujeita à pressão da água. O acabamento final deverá ser feito com **RENO C76 BASE** e **RENO C762 FINISH**.

**LIMPEZA**

Limpar com água imediatamente após a utilização.

**OBSERVAÇÕES**

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.  
<https://bostiksdstheewerco.com/default.aspx>

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada utilização.

**APRESENTAÇÃO**

Refª	Embalagem	EAN	Un. / Paleta
30621382	Cartucho 290ml	4008373135363	576

**AVISO LEGAL**

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

**BOSTIK HOTLINE**

Smart help +351 253 300 810

