



BOSCOSEAL TRANSPARENTE

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 06/11/2024 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Sem solventes.
- Boa aderência a vários tipos de materiais, incluindo superfícies húmidas.
- Membrana elástica, resistente à deformação e ao movimento.
- Resistente aos raios UV e condições climáticas.
- Aplicação em interiores e exteriores.



DESCRIÇÃO

BOSCOSEAL TRANSPARENTE é uma membrana líquida elástica de cor transparente, à base de MS polímeros, para impermeabilização de vários tipos de superfícies.

APLICAÇÕES

- Proteção de superfícies expostas à água e humidade.
- Reparação de fugas de água e fissuras em caleiras e chaminés
- Indicado para proteção de cimento, pedra, madeira, metal, barro, cerâmica, ardósia, zinco e alguns tipos de plásticos.
- Indicado para impermeabilização de floreiras.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para aplicações permanentemente submersas.
- Não indicado para PE, PP e superfícies betuminosas.
- Não indicado para humidade ascendente. Nesses casos, contactar o departamento técnico da Bostik.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	MS Polímero
Cor	Transparente
Temperatura de utilização	+5°C a +35°C
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Tempo de secagem entre a primeira e a segunda camada	aprox. 4 horas a +20°C
Cura	24-36 horas a +20°C
Espessura total de aplicação	2-3 mm no total das duas camadas aplicadas
Rendimento	2Kg / m ² no total das duas camadas aplicadas

OBSERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostikdsdshewerco.com/default.aspx>

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Para uma correta aplicação é necessário limpar previamente a superfície a tratar, removendo todos os vestígios de gordura, pó, sujidade ou quaisquer outros vestígios que possam comprometer a aderência. As superfícies devem encontrar-se sólidas e isentas de partículas friáveis ou restos de pinturas antigas. Remover quaisquer vestígios de ferrugem das chapas de cobertura. Varrer a superfície para remover poeiras e lixo resultante da operação anterior. A aplicação pode ser feita sobre superfícies húmidas. Remover eventuais poças de água (água estagnada) antes de iniciar a aplicação. Efetuar a aplicação com temperatura compreendida entre +5°C e +35°C.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar com pincel, trincha ou rolo. Aplicar diretamente sobre a superfície sólida, limpa e desengordurada, sem necessidade de aplicação prévia de primário. Aplicar em duas camadas cruzadas, com um intervalo de 4 horas (a 20°C) entre a primeira e a segunda camada. Aplicar de forma uniforme sobre a superfície a tratar. Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C. Fechar bem cada embalagem após cada utilização. O contacto com a humidade do ar promove a cura do produto.

APRESENTAÇÃO

Lata de 0,8Kg
Lata de 4,5Kg

LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas utilizadas devem ser limpos com **Bostik Cleaner E** ou **Bostik Toalhetes de Limpeza**. Após a cura, remover mecanicamente.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

