



BOSTIK 3070

SELANTE DE CORTIÇA GRANULADA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 06/03/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Excelente capacidade de isolamento acústico
- Excelentes propriedades térmicas
- Elevada flexibilidade
- Sem retração
- Secagem rápida

DESCRIÇÃO

BOSTIK 3070 é um selante à base de cortiça granulada e um ligante elástico com excelentes propriedades térmicas e acústicas. Ideal para o preenchimento de juntas e cavidades. A sua estrutura celular reduz a passagem do calor/frio e promove a redução de ruído até 46 dB (DIN 52210 (IPB-GS 133/90). Quando aplicado conjuntamente com um selante elástico para juntas pode atingir uma redução de ruído até 49dB (após 3 semanas de aplicação do selante elástico).

LIMITAÇÕES

Não indicado para superfícies sujeitas a humidade ascendente. No caso de aplicações em exteriores, deve ser aplicado um selante híbrido elástico sobre Bostik 3070 para proteção contra as condições climáticas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas e desengorduradas. Aplicar com uma pistola para salsichão ou manualmente com ajuda de uma espátula. Preencher a totalidade da cavidade, pressionando ligeiramente o produto dentro da junta para assegurar o contacto total entre as superfícies. Após a cura (6 -12 horas após a aplicação), deve ser recoberto com o mesmo tipo de revestimento a aplicar na totalidade da superfície (verniz, óleo, pintura...)

LIMPEZA

Bostik Solvent 270, Bostik Solvent 250.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Base	Cortiça granulada
Cura	6-12 horas em função da temperatura existente
Densidade	0,35g/cm ³
Resistência à temperatura	-30°C a +120°C
Classe resistência ao fogo	B2 (DIN 4102)

Valores típicos.

APRESENTAÇÃO

Bolsas de 500ml. Caixas com 30 unidades.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

