



# CP 389 MASSA DE COBRE

## SPRAY DE MASSA LUBRIFICANTE DE COR COBRE

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 02/13/25 | Página 1 de 1

### VANTAGENS

- Resistente a altas temperaturas (até 1100°C)
- Alto teor de cobre
- Excelente capacidade de aderência e penetração
- Elevada resistência à humidade e pressões
- Anticorrosivo
- Evita a trepidação e ruído nos discos de travões
- Ideal para todos os tipos de ligações roscadas
- Facilita a desmontagem
- Permite maior uniformidade na tensão de aperto de parafusos



### DESCRIÇÃO

**CP389 MASSA DE COBRE** é uma massa lubrificante em spray, de cor cobre, para prevenção de gripagem de peças metálicas, porcas, parafusos, juntas, uniões, etc.. Indicado para discos e costas das pastilhas de travões, parafusos do tubo de escape, partes roscadas das velas de ignição, etc.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar sobre superfícies previamente limpas, secas, isentas de gordura e ferrugem. Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20cm. Após a aplicação purgar a válvula para evitar o entupimento.

### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo.

### APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

### PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

#### AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

#### **Bostik Portugal**

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal

[www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt)  
[info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +351 253 300 810**

