



PO 496 DESBLOQUEADOR

SPRAY LUBRIFICANTE DESBLOQUEADOR COM MOLIBDÊNIO

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 10/25/23 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Desbloqueia
- Protege contra o desgaste e corrosão
- Lubrificante
- Elimina ruídos e chiadeiras
- Limpa e protege sem danificar
- Contém MoS₂ (molibdénio)
- Alto poder de impregnação

DESCRIÇÃO

PO 496 DESBLOQUEADOR é um spray lubrificante e inibidor de ferrugem com elevado poder desincrustante. Resolve de forma rápida e sem esforço inúmeros problemas associados à produção, manutenção e reparação de equipamentos. A criteriosa selecção das matérias primas resulta num efeito imediato sobre as ligações corroídas. A elevada capilaridade e fluidez permitem uma penetração profunda mesmo nos locais de difícil acesso. Os componentes anticorrosivos evitam o reaparecimento de ferrugem nas áreas tratadas. A embalagem permite um fácil e seguro manuseamento e também um doseamento preciso através da sua aplicação na área específica a tratar.

APLICAÇÕES

- Desatarraxar porcas e parafusos oxidados.
- Desbloquear ligações e uniões corroídas.
- Protecção duradoura contra a corrosão.
- Lubrificar superfícies deslizantes.
- Remover ruídos e o ranger causado pela falta de lubrificação.
- Limpeza de cabos de travões e correntes de todos os tipos, mantendo-os em bom estado de conservação.
- Manter as peças brilhantes e livres de ferrugem durante o período de armazenagem.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Pulverizar o produto sobre toda a área a tratar. Após alguns minutos as ligações emperradas podem ser facilmente desatarraxadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Hydrocarbons
Conteúdo sólido	< 1
Densidade	0.704
Rácio extrusão	1.8 g/s
Resistência ao gelo (transporte)	Até -15°C
Pressão a 20°C	4.2 bar
Pressão a 50°C	7.9 bar

Valores típicos.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +25°C (temperatura ambiente e das superfícies). Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de compatibilidade entre superfícies.

CORES

Incolor.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml
Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

