



# STOP ALGAS E LÍQUENES

REMOVE E PREVINE A FORMAÇÃO DE ALGAS E LÍQUENES EM EXTERIORES

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 06/09/2023 | Página 1 de 1

## VANTAGENS

- Fórmula 100% concentrada, fornecida em pastilhas, para diluição em água.
- Formato inovador mais amigável ao ambiente: menos plástico, menos água, menores custos de energia no transporte, menos emissões CO<sub>2</sub>.
- Fórmula com pH neutro: menos nocivo para o utilizador e menos riscos para os lençóis freáticos.
- Leve e fácil de transportar, sem necessidade de verter para o pulverizador.
- 100% adaptável a cada tipo de aplicação.

## DESCRIÇÃO

**STOP ALGAS E LÍQUENES** em pastilhas é uma nova forma de remover algas e líquenes em exteriores. Cada pastilha contém uma poderosa e eficaz formulação para ser colocada dentro de um pulverizador com água, removendo eficazmente verdete, algas e líquenes indesejados de vários tipos de superfícies. Indicado para utilização em coberturas, fachadas, pavimentos, portas e janelas em PVC, elementos decorativos em pedra, etc..

## APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido para uma limpeza profunda de algas, líquenes e verdete em várias superfícies, tais como:

- Telhados: ardósia, telha portuguesa...
- Fachadas: pedra, reboco...
- Pavimentos: passeios e terraços...
- PVC: caleiras, portões, janelas, portas...
- Elementos decorativos em pedra: bancos, estátuas...

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Ferramentas necessárias : Pulverizador.

### DOSAGEM RECOMENDADA:

Camada ligeira (recém formada) - uma pastilha por cada litro de água.

Camada extensa - duas pastilhas por cada litro de água.

Camada espessa e extensa (formada ao longo dos anos) - 3 pastilhas por cada litro de água

Modo de uso:

- Colocar a quantidade de água recomendada num pulverizador, sem ultrapassar os 2/3 da sua capacidade total. Utilizar água limpa e à temperatura ambiente. Adicionar o número de pastilhas de acordo com a dosagem recomendada e capacidade do pulverizador.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Fórmula	Clorídrica
Cor	Transparente
Condições de aplicação	Aplicar entre Março e Novembro, em dias sem ocorrência de chuva.
Tempo de atuação	Diluição em água: 5-10 minutos Tratamento da superfície: 1 a 5 dias

Deve ser adicionada uma pastilha por cada litro de água. Aguardar 5-10 minutos até que a(s) pastilha(s) se dissolva(m) e misturar de forma homogênea.

Cada pastilha é constituída por dois agentes distintos que facilitam a aderência e a penetração sobre a camada de algas, líquenes ou outros depósitos verdes a serem removidos.

A solução de limpeza permanece transparente e não mancha as superfícies, contudo, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade, numa zona não visível, antes de prosseguir com a aplicação.

- Para obter um resultado mais eficaz, deverá pulverizar generosamente a solução de limpeza a uma distância de 50cm da camada a remover. Em superfícies verticais, pulverize sempre de cima para baixo. Deixar secar, sem enxaguar.

- Aplicar o produto em dias secos, sem ocorrência de chuva prevista para os dias seguintes, preferencialmente durante os meses de Março a Novembro. O produto penetra rapidamente nas raízes da camada a remover, provocando o seu desprendimento. O período de atuação varia entre 24 horas e 5 dias, dependendo da extensão e intensidade da camada a remover.

**PRECAUÇÃO:** Não pulverizar sobre superfícies metálicas. Pode provocar danos e/ou corrosão do metal.

- No final do tratamento, a camada acumulada será levada pelas chuvas. No caso de ocorrência de chuva nas 24 horas seguintes à aplicação e se permanecerem alguns vestígios, deve repetir-se a aplicação. Caso contrário, remover os resíduos com jato de água ou com ajuda de uma escova.

- Deixar secar durante 7 dias e aplicar BOSTIK WATERSTOP HIDRÓFUGO sobre a superfície previamente tratada para evitar o reaparecimento de novas camadas.

#### RENDIMENTO

1 pastilha por cada litro de água = 4m<sup>2</sup> de superfície tratada. Em casos de superfícies contaminadas com camadas mais extensas, pode ser necessária a utilização de duas ou três pastilhas por cada litro de água ( ver **DOSAGEM RECOMENDADA**).

#### LIMPEZA

Enxaguar com água.

#### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após a abertura da embalagem. Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C.

#### EMBALAGEM

Boião com 30 pastilhas - 12 boiões por caixa.  
720 boiões por palete.

#### PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças. Não utilizar próximo de alimentos. Utilizar em locais bem ventilados. Não respirar os vapores libertados. Ler atentamente o rótulo da embalagem. Manter a embalagem e o rótulo durante o período de vida útil do produto.

#### AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

#### Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal

[www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt)  
[info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

