



STIX A200 MULTI VINYL

COLA MULTIÚSOS PARA REVESTIMENTOS EM VINIL

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 25/10/2022 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Cura rápida
- Presa inicial rápida
- Colagem de PVC sobre PVC antigo



DESCRIÇÃO

STIX A200 MULTI VINYL é uma cola acrílica para pavimentos em PVC (homogéneo e heterogéneo), alcatifas com diferentes tipos de reverso e fibras naturais.

APLICAÇÕES

Cola acrílica multiúsos para colagem de pavimentos resilientes em áreas residenciais ou comerciais. Igualmente indicada para cabines de duche com pavimento e parede revestidos a PVC. Cola para interiores, recomendada pela generalidade dos fabricantes de pavimentos e revestimentos resilientes:

PVC homogéneo e heterogéneo

Cortiça com reverso em PVC

Vinil expandido

Ladrilhos semiflexíveis

Feltros agulhados com ou sem reverso

Revestimentos têxteis em tecido não tecido

Coco, sisal e junco de mar

OBSEVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Base aquosa (Acrílica)
Cor	Marfim
Temperatura de aplicação*	+10°C a +30°C
Tempo de espera*	10-15 minutos
Tempo aberto*	45-50 minutos
Tráfego pedonal*	12 horas
Cura*	24 - 48 horas
Rendimento	250-400 g/m ²

* a 23°C e 50% H.R. sobre superfícies porosas.

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies devem encontrar-se sólidas, sem partículas soltas, limpas, secas, desengorduradas e isentas de poeiras, vernizes, óleos, ceras, ferrugem ou vestígios de outros produtos que possam comprometer a aderência. A superfície de assentamento do pavimento não deve exceder os níveis de humidade recomendados. No caso de existência de níveis de humidade superiores aos recomendados, deve ser utilizada previamente a barreira anti-humidade HYTEC E336 XTREM. O pavimento deve ser previamente regularizado com as argamassas autonivelantes Bostik. Sobre superfícies muito absorventes deve ser previamente aplicado um primário adequado por forma a limitar a porosidade da superfície, evitando a absorção excessiva da cola e garantindo uma colagem suficientemente forte. Antes de iniciar a aplicação da cola deve ser assegurado que a superfície se encontra limpa e seca. Os sistemas de pavimentos radiantes devem estar em conformidade com a regulamentação vigente. Desligar o aquecimento 48 horas antes de iniciar a instalação. O aquecimento poderá ser novamente ligado após 7 dias, de forma progressiva.

APLICAÇÃO

Selecionar a espátula e o método de aplicação adequado a cada tipo de pavimento/revestimento. Aplicar a cola de forma uniforme sobre toda a superfície, mantendo a espátula a um ângulo de 60° durante a aplicação.

Tipo de Pavimento	Espátula Recomendada	Consumo Estimado
Revestimentos com reverso liso e plano	A2	0.30Kg - 0.35Kg /m ²
Revestimentos finos	Rolo de pelo curto	Estender a cola com rolo e assentar o revestimento sobre o filme de cola ainda fresco
Revestimentos com reverso texturado	B1	0.30Kg - 0.35Kg /m ²
Revestimentos com reverso em alto relevo	B2	0.40Kg - 0.45Kg /m ²

Nos casos de revestimentos muito finos, é recomendada a passagem de um rolo, previamente embebido em cola, sobre o adesivo previamente estendido com a espátula, por forma a esmagar eventuais estrias provocadas pelo dente da espátula.

O tempo aberto e o tempo de espera variam em função da temperatura, humidade, porosidade das superfícies, rugosidade dos materiais e quantidade de cola aplicada.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/ptinfo.portugal@bostik.com**TEMPO DE SECAGEM**

O tempo de espera de 10-15 minutos deve ser sempre respeitado por forma a minimizar o risco de formação de poças (exceto linóleo). Não exceder o tempo aberto (45-50 min) de modo a garantir a molhagem adequada do reverso do revestimento. Assentar o revestimento enquanto o adesivo ainda está fresco.

Após a instalação, passar um rolo pesado por forma a assegurar o contacto total da cola com o reverso do revestimento e eliminar eventuais bolhas de ar. Passados 30 minutos, voltar a repetir a operação para remover o ar preso e assegurar um bom contacto entre superfícies. A soldadura das juntas não deve ser feita antes de 24-48 horas após a instalação. Respeitar sempre as instruções do fabricante do revestimento.

LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água morna, imediatamente após a utilização. Eventuais resíduos de cola existentes no pavimento devem ser removidos de imediato com um pano húmido.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento.

APRESENTAÇÃO

Baldes de 6Kg ou 20Kg.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE**Smart help +351 253 300 810**