



TEC A981 FACADE CREME

PROTEÇÃO PARA FACHADAS

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 15/09/2023 | Página 1 de 1



VANTAGENS

- Sem solventes.
- Não escorre.
- Promove a secagem de paredes húmidas.
- Económico.
- Uso universal.
- Protege as fachadas dos edifícios.
- Elevada capacidade de penetração.



0,15 L/m²

DESCRIÇÃO

TEC A981 FACADE CREME, é um creme à base de silanos, isento de solventes, indicado para impregnação de fachadas por forma a protegê-las de forma duradoura contra infiltrações de humidade. Igualmente indicado para a realização de uma barreira horizontal para tratamento de muros e paredes com ascensão capilar de humidade. Promove a secagem da humidade existente nas paredes, mantendo o aspeto original das superfícies e evita a penetração de humidade, prevenindo danos futuros.

APLICAÇÕES

Proteção de fachadas:

Formulação constituída por um alto teor de ingredientes ativos que se mantêm na superfície de forma duradoura. O produto possui uma elevada capacidade de penetração na superfície, assegurando uma proteção duradoura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Silanos
Cor	Branco creme durante a aplicação, transparente após a secagem.
Temperatura de aplicação	+10°C a +30°C (a temperatura da superfície deve ser superior a +5°C)
Secagem	30 a 60 minutos
Rendimento	Proteção fachada: Aprox. 0,1 L/m ²
Limpeza	Água, imediatamente após a utilização
Prazo de Validade	12 meses após fabrico

APLICAÇÃO

Proteção de fachadas:

Creme de proteção para impregnação de fachadas de base mineral (absorventes), regularmente expostas às chuvas e humidade. **TEC A981 FACADE CREME** não escorre e assegura uma proteção duradoura contra os efeitos nefastos da humidade.

TEC A981 FACADE CREME previne e protege contra a erosão, eflorescências, manchas e sujidade, proliferação de fungos, musgos e líquenes. **TEC A981 FACADE CREME** não compromete os sistemas de isolamento térmico e evita os danos provocados pelo ciclo gelo/degelo.

Preparação prévia:

- Remover completamente quaisquer vestígios de líquenes, algas, musgos, eflorescências, tintas ou vestígios de pinturas anteriores, sujidade ou quaisquer outros contaminantes.
- A superfície deve apresentar-se sólida, isenta de partículas soltas ou em vias de se soltarem.
- Antes de impregnar a superfície com **TEC A981 FACADE CREME** devem ser previamente reparadas fissuras, irregularidades, juntas danificadas com os produtos adequados.
- Antes de iniciar a aplicação, devem ser protegidas as áreas envolventes para evitar qualquer tipo de contaminação. A aplicação de quantidade excessiva ou contaminações acidentais devem ser limpas imediatamente.

Modo de uso:

- A superfície pode estar seca ou ligeiramente húmida no momento da aplicação. Aplicar apenas sobre superfícies sólidas, estáveis e porosas.

ATENÇÃO : As superfícies não porosas não permitem a impregnação do produto por forma a assegurar a proteção desejada.

- Aplicar **TEC A981 FACADE CREME** diretamente a partir da embalagem.

- Aplicar numa única camada, com ajuda de um pincel, rolo ou equipamento de pulverização adequado. Se necessário, pode ser aplicada uma segunda demão. No caso de aplicação por pulverização, deve ter-se o cuidado de proteger previamente as áreas envolventes (janelas, candeeiros, caixas de correio, etc.).

ATENÇÃO: Deve evitar-se qualquer contacto de plantas com **TEC A981 FACADE CREME**.

- **TEC A981 FACADE CREME** penetra profundamente sobre superfícies porosas em apenas 30 minutos. Sobre superfícies menos absorventes a penetração pode demorar algumas horas.

- O produto possui uma cor branca/creme no momento da aplicação, tornando-se gradualmente transparente, durante a secagem.

- Não efetuar a aplicação durante os períodos de maior exposição/intensidade solar.

- Não aplicar em dias com possibilidade de ocorrência de chuva. A aplicação do produto não deve estar sujeita à ocorrência de chuva durante a aplicação e/ou processo de cura.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

PINTURA

As superfícies previamente tratadas com **TEC A981 FACADE CREME** podem ser pintadas após a cura. São sempre aconselhados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.

LIMPEZA

Limpar com água imediatamente após a utilização.

OBSERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto. <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada utilização.

APRESENTAÇÃO

Refª	Embalagem	EAN	Un. / Palete
30621781	Balde 5 L	4008373136124	51
30621783	Balde 11 L	4008373136148	30

GISCODE

D1 - sem solventes em conformidade com TRGS 610

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

