

# WATERSTOP BANDA BETUMINOSA

## FITA BETUMINOS AUTOADESIVA IMPERMEABILIZANTE

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 26/09/2024 | Página 1 de 1

### VANTAGENS

- Impermeabilização imediata.
- Aplicação a frio - Instalação rápida e fácil.
- Revestida a alumínio numa das faces (cor natural ou cor telha)
- Resistente às condições climáticas.
- Resistente ao rasgo.
- Não contém solventes.



### DESCRIÇÃO

**WATERSTOP FITA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE** é uma banda autoadesiva de base betuminosa, reforçada com uma camada de poliéster e revestida numa das faces por um filme de alumínio. Possui uma elevada resistência às condições climáticas, aos raios UV e não contém solventes. Adere à generalidade dos materiais de construção, promovendo uma impermeabilização imediata da zona tratada. **WATERSTOP FITA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE** é aplicada a frio, sem necessidade de calor/chama.

### APLICAÇÕES

- Reparação, selagem e impermeabilização de chapas de coberturas onduladas ou planas, caleiras, rufos, parapeitos, tubagens, claraboias, telhas, chaminés, condutas, uniões entre paredes e tetos, juntas, etc.
- Reforço e impermeabilização dos ângulos formados por pavimentos e paredes.
- Execução de remates em coberturas

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Fita betuminosa reforçada com poliéster e revestida a alumínio numa das faces.
Espessura	1,2 mm
Alongamento à rutura	Longitudinal: 10% Transversal: 20%
Resistência à temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura de utilização	+5°C a +35°C

### OBSERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.  
<https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

## PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Para uma correta aplicação é necessário limpar previamente a superfície a tratar, removendo todos os vestígios de gordura, pó, sujidade ou quaisquer outros vestígios que possam comprometer a aderência. As superfícies devem encontrar-se secas, sólidas e isentas de partículas friáveis. Com temperaturas entre 0°C e +5°C, deve ser assegurada a ausência de gelo e/ou condensação nas superfícies. Em aplicações com baixa temperatura ambiente (<5°C), deve ser utilizado previamente um secador de ar quente para aquecer a superfície antes da instalação da banda. Sobre superfícies porosas, é recomendável a aplicação de um primário acrílico para consolidar a superfície, numa proporção de 250g/m<sup>2</sup>.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar sobre superfícies lisas, limpas, secas e desengorduradas. Desenrolar a fita **WATERSTOP FITA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE** e cortá-la, com uma tesoura ou x-ato, no comprimento desejado. Remover a película de proteção da face autoadesiva, posicionando a fita sobre a zona pretendida e pressionar logo em seguida para evitar a formação de bolhas de ar. Efetuar a passagem de um rolo, para assegurar o contacto total entre as superfícies e remover eventuais bolhas de ar. Assegurar uma sobreposição de 5cm nas uniões da fita, pressionando-as com um rolo. Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade até 24 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e bem ventilado, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +40°C. Após a abertura da embalagem é recomendada a sua total utilização nos 12 meses seguintes.

## APRESENTAÇÃO

Cor	Dimensões rolo		Rolos/Caixa
	Largura	Comprimento	
Alumínio	10 cm	10 metros	3
	20 cm		1
	30 cm		1
Telha	10 cm	10 metros	3
	20 cm		1
	30 cm		1

### Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal  
[www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt)  
[info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

## AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

### BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

