



WATERSTOP BANDA DE REFORÇO

FITA BUTÍLICA AUTOADESIVA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 07/12/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Excelente aderência a vários tipos de superfícies.
- Aplicação a frio - Instalação rápida e fácil.
- Uma das faces é revestida a tecido facilitando a pintura ou revestimento posterior.
- Resistente a baixas e altas temperaturas.
- Elevada capacidade de deformação, compensando eventuais movimentos existentes entre superfícies.
- Maleável mesmo a baixas temperaturas.
- Elevada estabilidade com altas temperaturas.
- Não contém solventes.
- Sem risco de migração de óleo para as superfícies.
- Propriedades de autofusão - assegura a impermeabilização ao redor de zonas perfuradas.

DESCRIÇÃO

WATERSTOP BANDA DE REFORÇO é uma fita butílica autoadesiva, revestida a tecido numa das faces para facilitar a pintura ou revestimento posterior.

Indicada para a reparação, reforço e impermeabilização de uniões entre pavimentos e paredes. Elevada aderência à generalidade das superfícies, sem necessidade de primário. Resistente à humidade, ao rasgo, variações de temperatura e envelhecimento.

APLICAÇÕES

- Indicado para impermeabilização dos ângulos formados por pavimentos e paredes.
- Indicado para selagem e reforço de zonas de difícil acesso e pequena dimensão (ex: debaixo de soleiras).
- Selagem e reforço entre superfícies horizontais e verticais, antes da aplicação da membrana impermeabilizante WATERSTOP.
- Reparação e reforço de pequenas fissuras em pavimentos e paredes com possibilidade de revestimento posterior.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Fita butílica (cinza) revestida a tecido PP (branco)
Espessura	1mm
Alongamento à rutura	Longitudinal: 100% Transversal: 100%
Resistência à temperatura	-30°C a +100°C
Temperatura de utilização	+0°C a +40°C

OBSERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

LIMITAÇÕES

WATERSTOP BANDA DE REFORÇO não recoberta deve ser protegida contra os raios UV.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Para uma correta aplicação é necessário limpar previamente a superfície a tratar, removendo todos os vestígios de gordura, pó, sujidade ou quaisquer outros vestígios que possam comprometer a aderência. As superfícies devem encontrar-se secas, sólidas e isentas de partículas friáveis. Com temperaturas entre 0°C e +5°C, deve ser assegurada a ausência de gelo e/ou condensação nas superfícies. Sobre superfícies porosas, é recomendável a aplicação de um primário acrílico para consolidar a superfície.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar sobre superfícies lisas, limpas, secas e desengorduradas. Desenrolar a fita **WATERSTOP BANDA DE REFORÇO** e cortá-la, com uma tesoura ou x-ato, no comprimento desejado. Remover a película de proteção da face autoadesiva, posicionando a fita sobre a zona pretendida e pressionar logo em seguida para evitar a formação de bolhas de ar. Efetuar a passagem de um rolo, para assegurar o contacto total entre as superfícies e remover eventuais bolhas de ar. Assegurar uma sobreposição de 5cm nas uniões da fita, pressionando-as com um rolo. É recomendável recobrir a fita para evitar a exposição aos raios UV. Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

PINTURA

A face em tecido da **WATERSTOP BANDA DE REFORÇO** pode ser pintada ou recoberta com outro tipo de revestimento. É recomendada a realização de um ensaio prévio, numa zona não visível, para verificar a compatibilidade com a tinta/revestimento a utilizar.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade até 24 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e bem ventilado, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +40°C. Após a abertura da embalagem é recomendada a sua total utilização nos 12 meses seguintes.

APRESENTAÇÃO

Rolo com 10 cm largura x 10 M comprimento.
Caixas com 6 rolos. Palete com 85 caixas.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

