



MASSA REFROTÁRIA

MASSA REFROTÁRIA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (1200°C)

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 17/07/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Excelente aderência sem primário.
- Resistente até +1200°C.
- Não contém amianto.



DESCRIÇÃO

MASSA REFROTÁRIA resistente a temperaturas até +1200°C. Após a cura forma uma junta completamente rígida. Indicado para preenchimento e selagem de juntas estáticas, sem movimento. Não contém amianto. Indicado para selagem de juntas em aquecedores, lareiras, fornos e outros equipamentos sujeitos a alta temperatura. Selagem de juntas em pedra refratária.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. Sobre superfícies muito porosas, humedecer ligeiramente a superfície antes de iniciar a aplicação. Na primeira exposição a altas temperaturas é recomendável aumentar gradualmente a temperatura. Em caso de humidade, é possível uma formação de bolhas. Aplicar com pistola profissional. Consultar a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a aplicação.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas.
- Não indicado para aplicações permanente expostas à água e humidade.
- Não indicado para juntas de dilatação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Silicato de sódio
Temperatura de serviço	+5°C a +40°C
Cura	1-4 dias
Densidade	2,0 g/ml
Cor	Preto
Resistência à temperatura	+1200°C

RENDIMENTO

15 metros lineares para uma junta com 5mm de diâmetro.

LIMPEZA

O produto não curado pode ser limpo com Bostik Cleaner. Depois de curado, o produto só poderá ser removido mecanicamente. Efetuar a limpeza das mãos com Bostik Toalhetes de Limpeza.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo.

EMBALAGEM

Refª	Embalagem	Caixa	EAN
30606977	Cartucho 310ml	12	8412663069775

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto. Devido à variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência. Ler atentamente o rótulo da embalagem antes de iniciar a aplicação.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

