



ACRYLIC COLOR

SPRAY DE PINTURA ACRÍLICA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 10/03/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Excelente poder de cobertura.
- Não escorre.
- Secagem rápida.
- Válvula autolimpável (evita entupimento).
- Uso profissional ou doméstico.
- Disponível em várias cores RAL.
- Tampa de segurança à prova de abertura por crianças.
- Boa aderência sobre metal, plástico, madeira, vidro, pedra, etc.
- Não amarelece.



DESCRIÇÃO

Bostik Acrylic Color é um spray de pintura de base acrílica, com elevado poder de cobertura e secagem rápida. Todas as embalagens são equipadas com tampa de segurança, à prova de abertura por crianças.

APLICAÇÕES

Indicado para uso profissional ou doméstico. Possui boa aderência à generalidade das superfícies, incluindo metais (ferro, latão, bronze, alumínio...), madeira, vidro, alguns tipos de plásticos, etc.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar preferencialmente com temperatura compreendida entre 10°C e 25°C (temperatura ambiente e da superfície a pintar). Agitar vigorosamente o aerossol durante pelo menos 2 minutos. As superfícies a tratar devem encontrar-se secas, limpas e isentas de gordura, óleo e vestígios de ferrugem. Aplicar a uma distância de 25-30cm da superfície a pintar. Antes de iniciar a aplicação, testar o aerossol com breves pulverizações numa outra superfície. Aplicar em locais bem ventilados. Evitar correntes de ar durante a aplicação. Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado, com intervalos de 3-5 minutos entre cada camada. A aplicação de tinta em excesso provoca o seu escorrimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Acrílica
Densidade	0,75-0,80 g/ml (@20°C)
Pressão a 20°C	4,0 bar
Pressão a 50°C	8,0 bar
Seco ao pó	10 minutos
Seco ao tato	20 minutos
Ponto de fulgor	<0°C
Temperatura de serviço	+16°C a +25°C
Resistência à temperatura	100°C
Rendimento	1,5-2m ² por cada lata de 400ml
Cura completa	24 horas

Valores típicos.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +25°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de aderência e compatibilidade entre superfícies.

CORES

RAL1007 Amarelo narciso
 RAL1013 Pérola
 RAL1014 Marfim
 RAL1015 Marfim claro
 RAL1021 Amarelo Canola
 RAL1023 Amarelo Sinalização
 RAL2003 Laranja Pastel
 RAL3000 Vermelho Vivo
 RAL3003 Vermelho Rubi
 RAL3015 Rosa Claro
 RAL3020 Vermelho Sinalização
 RAL4003 Violeta Rosado
 RAL4005 Lilás
 RAL4006 Roxo Sinalização
 RAL5003 Azul Safira
 RAL5010 Azul Genciana
 RAL5012 Azul Claro
 RAL5015 Azul Celeste
 RAL5017 Azul Sinalização
 RAL6002 Verde Folha
 RAL6005 Verde Musgo
 RAL6011 Verde Aspargo
 RAL6018 Verde Amarelado
 RAL6029 Verde Menta
 RAL7001 Cinza Prateado
 RAL7011 Cinza Ferro
 RAL7016 Cinza Antracite
 RAL7032 Cinza Seixo
 RAL7035 Cinza Claro
 RAL8002 Castanho Sinalização
 RAL 8004 Castanho Cobre
 RAL8007 Castanho Alce
 RAL8011 Castanha
 RAL8017 Castanho Chocolate
 RAL9005 Preto Brilho
 RAL9005 Preto Opaco
 RAL9006 Alumínio
 RAL9010 Branco Brilho
 RAL9010 Branco Opaco
 Transparente Brilho
 Transparente Opaco

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 48 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo. Manter afastado da exposição solar direta ou outras fontes de ignição.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 6 unidades. Palete com 1428 unidades.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto. Devido à variedade de superfícies existentes, são sempre aconselhados ensaios prévios de compatibilidade e aderência entre superfícies.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
 4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

