



# TECTANE HT350

## SILICONE FORMADOR DE JUNTAS, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 07/06/2023 | Página 1 de 1

### VANTAGENS

- Resistente a altas temperaturas.
- Não necessita de pistola de aplicação.
- Resiste a óleos, fluidos de transmissão, anticongelantes.
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies.

### DESCRIÇÃO

HT350 é um silicone acético especialmente indicado para aplicações sujeitas a altas temperaturas. Fornecido em embalagem pressurizada *pressure pack*, sem necessidade de utilização de pistola. Possui uma boa aderência a vários tipos de superfícies tais como vidro, superfícies vitrificadas, cerâmica, chapa, metal, madeira pintada, etc.. Resiste a temperaturas até 200°C. Igualmente indicado para aplicações com temperaturas negativas (até -50°C). Resistente a óleos de motor, fluidos de transmissão, água e anticongelantes.

### APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido para selagem de juntas sujeitas a altas temperaturas:

- Setor automóvel: juntas em carters de motor, caixa de velocidades, junta de culaça, tampas de diferencial, juntas em bombas de água, transmissões, etc.
- Selagem de sistemas de aquecimento (fornos, lareiras...)

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas e isentas de partículas friáveis. A temperatura ideal de aplicação e da embalagem deve situar-se entre +5°C e +25°C. São sempre recomendados testes prévios de compatibilidade e aderência antes de iniciar a aplicação. É aconselhável a utilização de luvas e óculos de proteção durante a aplicação. Remover a patilha cinza que se encontra do lado oposto ao gatilho. Ajustar a tampa da embalagem no sentido MAX ou MIN consoante o fluxo pretendido. Remover a ponteira cinzenta do bico de aplicação. Pressionar o gatilho para iniciar a aplicação. No caso de não utilizar todo o conteúdo da embalagem, volte a rodar a tampa para a posição MIN e coloque novamente a ponteira cinzenta no bico de aplicação, por forma a evitar a entrada de ar. O contacto com o ar provoca a cura do produto.



### LIMITAÇÕES

Não recomendado para aplicações sobre cimento, pedra natural e outros materiais que possam eventualmente ser corroídos como por exemplo o chumbo, cobre, aço revestido a zinco... Não indicado para PP, PE, Teflon e superfícies betuminosas. Não utilizar em unidades de vidro duplo. Não admite pintura.

### PINTURA

HT350 não admite pintura. Caso seja necessário pintar as zonas envolventes, é aconselhada a utilização prévia de fita de pintura sobre as zonas adjacentes à junta de silicone, por forma a evitar a contaminação das superfícies a pintar.

### LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas utilizadas devem ser limpos com Bostik Cleaner. Após a cura, remover mecanicamente.

Em caso de contacto com a pele, lavar abundantemente com água e sabão ou utilizar Bostik Wipes.

### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo e da luz.

## CORES

Preto.

## EMBALAGEM

*Pressure pack* de 200ml. Caixas com 12 unidades.

## PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

## AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

### Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

[www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt)

[info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +351 253 300 810**

