

BOSTIK ROLL 25/50/85

FITA ADESIVA DE DUPLA FACE COM REDE DE REFORÇO

VANTAGENS

- Fixação imediata e duradoura.
- Ultrarresistente.
- Montagem rápida, fácil e eficaz.
- Não provoca danos nos revestimentos em PVC.
- Elevada resistência à temperatura (-40 °C a +120 °C).
- Compatível com pavimentos radiantes.
- Sem solvente ou ftalatos.
- Não inflamável.
- Muito baixas emissões COV. Classe A+ / EMI CODE EC1 Plus.
- Em conformidade com os requisitos LEED e BREEAM.

DESCRIÇÃO

Fita adesiva de dupla face com rede de reforço incorporada, destinada à colocação e montagem de rodapés, perfis, meias canas e revestimentos murais. Pode ser aplicada sobre vários tipos de superfícies como alternativa às colas e pregos líquidos de base solvente. Indicada para paredes e pavimentos.

APLICAÇÕES

- Colocação de rodapés sobre revestimentos resilientes (PVC, linóleo, borracha).
- Assentamento e fixação de perfis e acessórios.
- Colocação de rodapés sobre revestimentos têxteis (alcatifas, agulhados).
- Rodapés rígidos e calhas de PVC.
- Rodapés de madeira.
- Revestimentos murais (hospitais).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Precauções

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, regulares e em bom estado de conservação. A temperatura ambiente deve estar compreendida entre +10 °C e +30 °C. A Humidade Relativa deve ser inferior a 70%. Proteger os rolos do pó e humidade.



Tipo de superfícies

- Betonilha cimentícia
- Betonilha de anidrite¹
- Argamassa autonivelante
- Contraplacado, chapas OSB31
- Metal e superfícies não porosas
- Pavimentos radiantes
- Superfícies em gesso cartonado¹

¹ Sobre superfícies porosas aplicar previamente um primário Bostik.

Aplicação

Desenrolar o rolo da fita colando-a de forma gradual sobre a superfície. Pressionar com cuidado sobre o filme de proteção por forma a eliminar quaisquer bolhas de ar e garantir a aderência em toda a extensão da fita. Remova o papel protetor, colocando o revestimento sobre a fita. Exercer pressão sobre o revestimento aplicado para assegurar o contacto total entre as superfícies.

CONSERVAÇÃO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +10 °C e +30 °C, ao abrigo da humidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Tipo de adesivo	Resinas sintéticas sobre rede armada
Cor	Translúcida
Tempo de espera	Aplicação imediata
Tempo aberto	Colocar o revestimento sobre a fita de forma gradual.
Larguras disponíveis (rolo)	25mm, 50mm, 85mm
Comprimento (rolo)	50 metros

APRESENTAÇÃO

Ref ^a	Embalagem	Caixa	EAN
30607844	rolo 25mm x 50M	8	3549212475475
30607845	rolo 50mm x 50M	5	3549212475499
30607846	rolo 85mm x 50M	3	3549212475512

IMPORTANTE

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Den Braven, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.