

COLA BRANCA P/ MADEIRA

FICHA TÉCNICA

COLA BRANCA PARA MADEIRA DE ALTA QUALIDADE

DESCRIÇÃO

Cola branca de alta qualidade, ideal para a montagem de todo o tipo de painéis de madeira: laminados a frio ou a quente de painéis derivados de madeira (exceto ignífugos), encaixes macho-fêmea, etc. Compatível com madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, folheados, laminados, etc.

VANTAGENS

- Alta qualidade.
- Secagem lenta, permitindo ajustes posterior.
- Transparente após a secagem.
- Sem odor.
- Sem solventes.
- Fácil de limpar.
- Polivalente.
- Não mancha.
- Excelente performance no Verão ou Inverno.

APLICAÇÕES

- Adequada para colagens genéricas de madeira no setor da carpintaria e marcenaria.
- Indicada para colagem de tecidos, papel, cartão, feltros, etc., sobre superfícies porosas.

Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas, secas e desengorduradas. Aplicar uma camada uniforme de cola, numa das superfícies, com ajuda de um pincel ou espátula. Unir de imediato as superfícies, exercendo pressão sobre ambas durante os 5-10 minutos seguintes à aplicação. As peças coladas podem ser manuseadas após aprox. 1 hora, obtendo a máxima resistência após 24 horas. Limpar o excesso com água.



RENDIMENTO

150g a 180g/m².

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e 25°C, ao abrigo do gelo.

COLA BRANCA P/ MADEIRA

FICHA TÉCNICA

DADOS TÉCNICOS

Base	Resinas sintéticas em dispersão
Cor	Branca
Viscosidade	média (9500 mPa.s aprox.)
Densidade	1.2 aprox.
Tempo aberto máximo	25 minutos

APRESENTAÇÃO

CÓDIGO	CONTEÚDO	CAIXA	EAN
30603472	Branca - Frasco de 650g	12 unid.	8412663034728
30603495	Branca - Balde de 5Kg	1 unid.	8412663034957
30605756	Branca - balde de 20Kg	1 unid.	8412663057567

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.