

# DÉCAPANT POUR BRIQUES

AGENTE DE LIMPEZA DESINCRUSTANTE PARA CERÂMICA E PAVIMENTOS

## VANTAGENS

- Desincrustante para cimento e argamassa fresca.
- Limpeza de manchas em cerâmica, musgos e resíduos vegetais.
- Aplicação com trincha.

## APLICAÇÕES

- Remover manchas provocadas por cimento.
- Remover manchas de calcário existentes em pátios ou alvenaria.
- Remover sujidade, musgos e resíduos vegetais existentes em pavimentos.
- Indicado apenas para utilização no exterior.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### Mistura

- A mistura/diluição deve ser efetuada apenas em embalagens plásticas.

**Usos gerais:** Misturar numa proporção de 2:1 (2 partes de Bostik Décapant por Briques para 1 parte de água)

**Manchas intensas:** Utilizar sem diluir.

### Preparação

- Utilizar óculos, luvas e vestuário de proteção adequado durante a aplicação, assegurando a proteção dos olhos e pele.
- Proteger as zonas envolventes com filme de polietileno para não danificar as superfícies adjacentes.
- Efetuar um teste prévio, numa zona escondida, antes de iniciar a aplicação. Os resultados do teste devem ser avaliados 24 horas após a aplicação. Caso sejam detetadas alterações na superfície, lavar imediatamente com água abundante. Não utilizar jato de água no processo de limpeza.
- Pode provocar danos ou descoloração sobre superfícies pintadas, aço inoxidável, latão, alumínio, superfícies calcárias, mármore, pedra natural ou cerâmicas muito porosas. É sempre recomendável um ensaio prévio, numa zona não visível.

### Aplicação

**Cerâmica e pátios:** Humedecer previamente a superfície a tratar com água, por forma a reduzir a absorção de Bostik Décapant pour Briques. Aplicar o agente de limpeza desincrustante diluído com uma trincha/escova. Deixar atuar por breves minutos e remover com bastante água. O agente de limpeza deve SEMPRE ser removido com bastante água antes de secar, caso contrário



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Cor	Amarelo claro
Consistência	Líquida
Densidade	1,05 aprox.
Composição	9.8% ácido clorídrico (HCL)
Temperatura de serviço	-10° C a +25° C

poderão formar-se manchas brancas no pavimento, muito difíceis de remover posteriormente. Não utilizar equipamentos de alta pressão (jato de água) no processo de limpeza. Caso necessário, repetir todo o processo anterior. A aplicação sobre cimento pigmentado pode provocar descoloração. Limpar as ferramentas utilizadas com bastante água logo após a utilização. Repetir a limpeza das ferramentas por forma a garantir a eliminação de quaisquer vestígios do produto.

**RENDIMENTO**

4m<sup>2</sup> por litro, sem diluir.

**LIMPEZA**

As ferramentas utilizadas e os vestígios do produto não curado devem ser limpos com água.

**CONSERVAÇÃO**

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo. Armazenar e transportar na posição vertical.

**APRESENTAÇÃO**

Ref <sup>a</sup>	Embalagem	Caixa	EAN
30612460	1L	6	3549212479855
30612462	5L	4	3549212479862

**IMPORTANTE**

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

**PRECAUÇÕES**

Utilizar apenas em exteriores. Transportar sempre na posição vertical, com a tampa bem fechada, por forma a evitar quaisquer derrames. Transportar sempre na bagageira e nunca no habitáculo. Armazenar sobre uma superfície sólida, plana e numa posição segura. O produto liberta vapores ácidos que podem provocar descoloração das superfícies adjacentes. Pode danificar/dissolver rochas à base de carbonato de cálcio (calcários). Não misturar com quaisquer outros químicos. Manter afastado de crianças, animais ou plantas.

**AVISO LEGAL**

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help**  
**253 300 810**

**Den Braven, Lda.**

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal  
an Arkema company

[www.bostik.com/pt/portugal/](http://www.bostik.com/pt/portugal/)



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.