

ISOLATEUR DE ROUILLE

INCORPORA A FERRUGEM NAS COBERTURAS METÁLICAS

VANTAGENS

- Incorpora os vestígios de ferrugem nas coberturas metálicas, impedindo o seu desprendimento.
- Revestimento transparente.
- Aplicável com trincha.

DESCRIÇÃO

Bostik Isolateur de Rouille é um revestimento transparente indicado para aplicação sobre coberturas metálicas. Após a aplicação, os vestígios de ferrugem são incorporados na superfície, evitando o seu desprendimento.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. Utilizar uma escova de aço para remover eventuais partículas soltas de ferrugem. Aplicar Bostik Isolateur de Rouille sobre as coberturas metálicas secas.

Retirar a tampa da embalagem com cuidado. Mexer bem o conteúdo da embalagem. Aplicar com temperatura ambiente compreendida entre +5°C e +25°C. Aplicar uma única camada uniforme sobre a cobertura metálica, numa proporção de 0,5 a 1m² por litro. Assegurar uma cobertura uniforme, evitando a formação de bolhas. Sempre que possível, utilizar ferramentas descartáveis na aplicação. O tempo de secagem será de 2 a 3 dias, dependendo da temperatura, humidade e espessura da camada aplicada. Bostik Isolateur de Rouille altera ligeiramente o aspeto da área tratada, conferindo-lhe um acabamento brilhante.

RECOMENDAÇÕES

Devido à variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência. Não aplicar em interiores. Não admite pintura. Não utilizar no restauro de automóveis. Não converte a ferrugem num composto inerte. É recomendável a realização de um ensaio prévio, numa pequena zona não visível. Após a cura, avaliar se o acabamento obtido está de acordo com o pretendido.

LIMPEZA

Produto não curado: Aguarra. Depois de curado, o produto é difícil de remover.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Cor	Transparente
Consistência	Líquido de alta / média viscosidade
Densidade	aprox. 1.0
Base	Polímero acrílico de base solvente
Temperatura de aplicação	-5°C a +25°C
Tempo de secagem	2-3 dias, em função da temperatura, humidade e espessura aplicada.

RENDIMENTO

0,5 - 1m² / litro em função das condições de aplicação.

CONSERVAÇÃO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo. Manter afastado da exposição aos raios solares.

APRESENTAÇÃO

Ref ^a	Embalagem	Caixa	EAN
30612677	1L	6	3549212480530

PRECAUÇÕES

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Den Braven, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.