



# PERFECT SEAL

## ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

### АКРИЛ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ

#### УЛЬТРАЛЕГКИЙ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК

Техническое описание от 12/02/2023

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ультралегкий
- практически не дает усадки
- окрашивается водными и синтетическими красками
- шлифуется после отверждения
- прост в нанесении и очистке
- не вызывает коррозию металлов

#### ОПИСАНИЕ

«Акрил шпаклевочный быстрый» практически не дающий усадки, готовый к использованию ультралегкий выравнивающий герметик для заполнения и ремонта трещин и отверстий в стенах и потолках.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Акрил шпаклевочный быстрый» был специально разработан для выравнивания мелких неровностей, обработки статичных соединений элементов отделки, заделки углублений от шляпок саморезов в стенах и потолках из гипсокартона внутри помещений. Также подходит для устранения и сглаживания отверстий и трещин в бетоне, гипсе, кирпиче и штукатурке.

#### РАСХОД

- картридж 280 мл – 15 п.м, полосой Ø5 мм

#### ПРИМЕНЕНИЕ

##### ИНСТРУМЕНТЫ

- применяйте «Акрил Шпаклевочный Быстрый» с помощью пистолета для герметиков. Вставьте упаковку в пистолет, далее вскройте упаковку, установите носик и приступайте к нанесению.



##### ПОДГОТОВКА

- температура нанесения: от +5 °С до +35 °С (температура окружающей среды и поверхностей). Все поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими, без следов масел и пыли. Поверхности должны быть очищены от осыпающихся частиц. Абсолютная сухость абсорбирующих поверхностей не требуется.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	водная дисперсия акрилового сополимера, наполнители, функциональные добавки
Цвет	белый
Время пленкообразования	< 10 мин
Плотность	0,55 г/см <sup>3</sup>
Температура эксплуатации	от - 40°С до +80°С
Усадка	< 5 %
Температура нанесения	от +5 °С до +35 °С
Скорость отверждения	2 мм в сутки, далее каждый последующий 1 мм за 24 часа
Водостойкость	< 24 ч
Массовая доля нелетучих веществ	< 60 %

Вышеуказанная техническая информация верна при температуре окружающей среды +23±2 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях время полимеризации может измениться.

- Перед нанесением необходимо проверить адгезию. Завершающая отделка и выравнивание поверхности выполняется при помощи смоченного в воде шпателя/лопатки.

##### НАНЕСЕНИЕ

- «АКРИЛ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ» может быть нанесен при помощи пистолета для герметиков. После нанесения на поверхность или в шов, продукт может быть выровнен при помощи шпателя. Для достижения оптимального результата продукт следует наносить без излишнего давления на слой материала.

##### ОЧИСТКА

- свеженанесенный материал и инструменты можно удалить влажной ветошью

- застывший материал удаляется механическим способом
- руки можно вытереть влажными салфетками

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- гарантийный срок хранения 12 месяцев в оригинальной заводской неповрежденной упаковке, при температуре от +5 °С до +25 °С.
- возможна транспортировка при низких температурах до -15 °С.
- дата производства и номер партии указана на упаковке продукта.

#### УПАКОВКА

- Картридж 280 мл.  
12 шт. в коробке

#### ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Штрих-код, шт.	Кол-во, шт. на паллете
ВОК638370P	4670012411093	1200

#### ОГРАНИЧЕНИЯ

- не следует использовать в постоянном контакте с водой
- не использовать для поверхностей из битумных материалов, мягких пластмасс, полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, политетрафторэтилена, полиметилметакрилата, неопрена
- характеризуется хорошей стойкостью к различным воздействиям, но из-за широкой сферы применения и разнообразия условий эксплуатации рекомендуется предварительно протестировать материал на небольшом участке поверхности
- при невозможности определить совместимость герметика с прилегающими материалами рекомендуется провести предварительные тестирования

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При выявлении симптомов раздражения после контакта с продуктом обратиться за консультацией к врачу. Недопустим контакт с питьевой водой.

Рекомендации по применению определяются стандартами использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно предварительное испытание, в особенности при первом использовании или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах предосторожности при использовании.

#### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»  
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1  
E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +7 495 787 31 71**



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.