

A790

TEXTURED FINISH

ТЕКСТУРНЫЙ ОКРАШИВАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК С БЫСТРЫМ НАБОРОМ УСТОЙЧИВОСТИ К ДОЖДЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- зернистая поверхность, имитирующая кладочные/декоративные штукатурные растворы
- быстрый набор устойчивости к воздействию дождя
- для внутренних и наружных работ
- окрашивается водными и синтетическими красками
- превосходная адгезия без грунтования
- отличное поглощение деформация швов
- практически не имеет запаха
- прост в нанесении и очистке
- не вызывает коррозию металлов

ОПИСАНИЕ

Bostik A790 TEXTURED FINISH — универсальный герметик с зернистой текстурой. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Данный состав был разработан для ремонта трещин, отверстий и мелких повреждений на текстурных поверхностях фасадов, стен и потолков. Конечную текстуру можно привести в соответствие с окружающей поверхностью при помощи сухой кисти. Герметик устойчив к воздействию влаги и погодных условий и подходит для различных областей применений. Отличная совместимость с красками на водной и синтетической основах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Bostik A790 TEXTURED FINISH был специально разработан для заполнения и герметизации трещин, швов и отверстий в лепнине и штукатурке и на поверхностях из таких материалов, как фанера, ДСП, мягкие и жесткие ДВП, дерево, пенобетон, известняковый камень и гипс, а также на штукатурных покрытиях наружной отделки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Температура нанесения		от +5 до +40 °C
Основа		Акриловая дисперсия
Время пленкообразования	при +23 ⁰ C /50% отн.влаж.	2 мм/24 ч.
Плотность	ISO 1183-1	1,7 г/мл
Относительное удлинение при разрыве	DIN 53504 S2	250 %
Мак-сим.деформат./тип деформации		12,5P
Морозостойкость при транспорт.		до -15 °C
Образование поверхностной пленки	DBTM 16	10 минут при +23 ⁰ C/50% отн.влаж.
Прочность на растяжение	DIN 53504	0,12 Н/мм ²
Температура эксплуатации		от -40 до +90 °C

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не подходит для постоянного контакта с водой
- Несмотря на водостойкость данного материала, до полного отверждения он не устойчив к воздействию сильного дождя
- Не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, по

иметилметакрилата, политетрафторэтилена, мягких пластмасс, неопрена и битумного материала

ПОДГОТОВКА И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения: от +5 °С до +40 °С (температура окружающей среды и поверхностей). Все поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими, без смазочных веществ и пыли. Поверхности должны быть очищены от осыпающихся частиц. Абсолютная сухость абсорбирующих поверхностей не требуется. Высокопористые поверхности, такие как гипс, пенобетон, известняк и т. д., должны быть загрунтованы смесью, состоящей из 1 части герметика **Bostik A790 TEXTURED FINISH** и 2 частей воды. Перед нанесением необходимо проверить адгезию. Завершающая отделка и выравнивание поверхности выполняется при помощи смоченного в воде шпателя/лопатки.

ОКРАШИВАЕМОСТЬ

Bostik A790 TEXTURED FINISH может быть окрашен после полного высыхания. Во время отверждения продукт подвергается усадке, которая может вызвать растрескивание краски. Прекрасно окрашивается красками на водной и синтетической основах. Окрашивание красками с высоким содержанием воды может привести к растрескиванию. Перед применением рекомендуется проверить совместимость с краской.

ОЧИСТКА

После работы инструменты следует очистить водой. Руки могут быть очищены влажными салфетками и/или вымыты водой с мылом.

ЦВЕТ

- Белый

УПАКОВКА

- Картридж 280 мл.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	12013778
Штрих-код	8711595208727
Кол-во в гофрокоробе, шт.	12
Кол-во на паллете, шт.	1248

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Срок годности при хранении в сухом месте в не вскрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25 °С составляет до 18 месяцев с даты производства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

СЕРТИФИКАТЫ

- А+, французский стандарт в отношении ограничения выбросов летучих органических соединений
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

ТЕХНОЛОГИЯ USA

Совместимость герметиков и шпаклевок с лакокрасочными материалами обеспечивается за счет использования уникальной и доказавшей свою эффективность технологии USA. Аббревиатура USA происходит от английского Unique Compatibility Additives и расшифровывается как «Уникальные по своей совместимости адгезивные вещества». Герметики и шпаклевки марки Bostik с логотипом USA обеспечивают максимально возможную совместимость с лакокрасочными материалами благодаря использованному при их производстве качественному сырью и специальным присадкам, а также целенаправленным исследованиям и испытаниям.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

