

# fixLEX

# Универсальный

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ БЕЛЫЙ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстросохнущий
- может применяться от -10 °С
- высокая адгезия
- высокая прочность
- замена шурупам и гвоздям
- для работ внутри и снаружи
- устойчивый к воде и морозу
- экологически чистый
- сила схватывания до 90 кг/м<sup>2</sup>
- возможна окраска\*
- легко шлифуется

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**LEX «Универсальный»** - монтажный клей универсального применения направленного действия. Специально разработан для склеивания и приклеивания изделий из пенополистирола, стеновых панелей, пробки, дерева, кафельной плитки, ДСП, МДФ, металла, гипса, кирпича, гипсокартона, цемента, декоративного камня.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Состояние поверхности до приклеивания определяет последующую прочность и долговечность соединения. Необходимо убедиться, что приклеивание ведется к сухим и обезжиренным выровненным пористым (пропускающим воздух) поверхностям, предварительно очищенным от пыли и загрязнений.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Срезать конический носик картриджа/тубы. Если вы используете картридж, то навинтить наконечник и обрезать его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Клей наносить сплошной полосой либо точечно. После нанесения клея приклеиваемый элемент спозиционировать на поверхности основания для приклеивания. Время открытого позиционирования до 1-2 минут. Сильно прижать склеиваемые материалы друг к другу. Время схватывания может достигать 20-30 минут, поэтому при приклеивании тяжелых элементов, на первые 4 часа



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<sup>(1)</sup>

Основа	поливинилацетат, наполнители
Внешний вид	однородная пастообразная масса
Цвет	белый
Плотность	1,55 – 1,65 г/см <sup>3</sup>
Время первоначального схватывания	от 15 минут
Время пленкообразования	1 - 2 минуты
Полное высыхание, при температуре +20 °С	до 48 часов
Температура применения	от -10 °С до +35 °С, включая темп. основания
Температура эксплуатации	от -40 °С до +90 °С
Морозостойкость при транспортировке	до -40 °С
Расход полосой Ø 3 мм	Туба 300 гр до 25 п.м Карт. 400 гр до 35 п.м

<sup>(1)</sup>Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

рекомендуется предусмотреть подпорки/фиксирующие приспособления. Полное высыхание клея при температуре +20 °С достигает до 48 часов. При приклеивании декоративной потолочной плитки, панелей и др. следует выполнять инструкции производителей декоративных элементов. Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи

ацетона, денатурата или уайт-спирита. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом с помощью скребков или шлифованием. Если материал в картридже не использован полностью, необходимо оставить использованный наконечник на открытом картридже. При последующем использовании картриджа, необходимо заменить наконечник.

### ОКРАШИВАЕМОСТЬ

**LEX «Универсальный»** может быть окрашен только после полного высыхания. Во время высыхания продукт подвергается усадке, которая может вызвать растрескивание краски. Окрашивается красками на водной основе. Окрашивание красками с высоким содержанием воды может привести к растрескиванию. Перед применением рекомендуется проверить совместимость с краской.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение и транспортировка в герметично закрытой таре при температуре от -10 °С до +40 °С и относительной влажности не более 75 %. Допускается замораживание до -40 °С, Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°С в течении минимум 12 часов. Срок годности продукта 12 месяцев.

### УПАКОВКА

Туба 300 гр и картридж 440 гр

#### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

### ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	туба 300 гр	картридж 440 гр
Цвет	белый	
Артикул	50028920	50029918
Штрих-код	4604394004161	4604394004086
Кол-во в коробке	20	12
Кол-во на паллете	1500	1008

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

- держать в недоступном для детей месте
- при работе использовать перчатки
- не допускать попадания в глаза
- при попадании на слизистые оболочки промыть водой и обратиться к врачу
- руки по окончанию работ вымыть с мылом
- не употреблять внутрь. Потребление внутрь грозит смертью или увечьем
- при проведении работ и после их окончания рабочее помещение проветрить

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

**+7 495 787 31 71**

