

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ СКЕЛЕТНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный
- Прочный
- Легкий

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПИСТОЛЕТ для герметиков создан для экструзии (нанесения) как высоковязких (густых), так и нет: монтажных клеев, герметиков, клеев-герметиков, шпаклевок и т.п. из упаковки, типа картридж:

Объем, мл	Диаметр, мм	Длина
300	50 - 51	215
310	50 - 51	218

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Откройте упаковку материала и накрутите прилагаемый носик-аппликатор. Выдвиньте шток пистолета, нажав большим пальцем на крючок сзади пистолета. Вставьте упаковку в пистолет. Срежьте носик-аппликатор в соответствии с необходимым диаметром полосы нанесения. Можно приступать к экструзии (нанесению) состава.

Нажимая на ручку пистолета произведите нанесение состава. Если в процессе нанесения необходимо остановить нанесение, нажмите большим пальцем на крючок сзади пистолета. По окончании работ, нажмите большим пальцем на крючок сзади пистолета и выдвиньте шток пистолета. Выньте упаковку.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Производите периодически смазку подвижных частей механизма пистолета
- Очистку инструмента от следов свежего клея или герметика проводите сразу по мере их появления

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
 Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72
 E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Состав	Алюминий/сталь
Вес	662 г
Усилие	2,000 Н
Соотношение усилия	18:1

УПАКОВКА

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	Артикул	Штрих-код
Коробка 24 шт.		8711595217453
1 шт.	30618906	8711595217446

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в сухом помещении. Срок годности продукта при соблюдении инструкции по применению – не ограничен.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

