

## FIX A320 TACK

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПЛИТОК ИЗ ПВХ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ С НЕТКАННОЙ ПОДЛОЖКОЙ

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Постоянная фиксация
- Надежность при интенсивной эксплуатации
- Выдерживает нагрузку от мебельных роликов
- Обеспечивает легкую замену элементов покрытия в процессе эксплуатации
- Сокращение время ввода в эксплуатацию
- Низкий расход
- Без растворителей
- Подходит для полов с подогревом

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**FIX A320 TACK** – клей-фиксатор для постоянной фиксации эластичных листовых и рулонных напольных покрытий:

- модульных покрытий стабильных размеров (ковровая плитка на натканых подложках, LVT плиты и т.д.);
- рулонных виниловых и ПВХ покрытий;
- текстильных покрытий на натканной подложкой;
- подложек различных видов под напольные покрытия для увеличения звукоизоляции и комфортности.

Сохраняет многократную возможность удаления и замены элементов напольного покрытия без необходимости нанесения нового клеевого слоя.

#### ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ

**FIX A320 TACK** предназначен для использования внутри помещения по прочным впитывающим и невпитывающим основаниям:

- подготовленные бетонные поверхности;
- стяжки на цементной основе;
- ангидритные стяжки;
- уложенная ранее кафельная плитка;
- старые ПВХ покрытия;
- деревянные полы и паркет;



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<sup>(2)</sup>

Цвет	белый
Плотность	1,1 ±0,05 г/см <sup>3</sup>
Время подсушивания (гуммирования) <sup>(2)</sup>	От 45 до 60 минут
Открытое время	Неограниченное (при условии защиты от пыли)
Ввод в эксплуатацию (рабочая нагрузка)	Сразу после укладки покрытия
Температура применения	от + 10°C до +25°C
Расход	90-120 г/м <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup>Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

<sup>(2)</sup> Время подсушивания (гуммирования) – время необходимое для испарения избыточного количества воды/растворителя из клеевого состава и набора липкости.

- фанера, ДСП, OSB.
- металлы, предварительно зачищенные и обезжиренные;

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным. Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +18 °С до +25 °С.

Влажность оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0,5%. Если влажность основания превышает установленные значения, используйте специализированную грунтовочную систему BOSTIK HYTES E336 XTREM.

Прочность минерального основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа. Перепад высот (ровность) основания не более 2 мм по 2 метровому правилу. При недостаточной прочности и ровности, основание рекомендуется подготовить высокопрочной быстротвердеющей выравнивающей смесью Bostik. Для укрепления минерального основания рекомендуется использовать быстротвердеющую полиуретановую грунтовку BOSTIK HYTES P510 RENORAPID.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать.

Клей-фиксатор **FIX A320 TASK** равномерно нанести по всей поверхности основания с помощью валика с плотным ворсом или мелкозубчатого шпателя А1 (ТКВ), в зависимости от типа основания, вида покрытия и условий эксплуатации. Время подсушивания (гумирования)<sup>(2)</sup> составляет около 45-60 минут. Укладка покрытий производится только после полного высыхания клея-фиксатора. При укладке ПВХ и виниловых покрытий на не впитывающие основания (например, старые покрытия) необходимо более длительное время подсушки. В местах с интенсивной нагрузкой рекомендуется применять шпатель с мелкими зубцами (А1) и покрытие укладывать на полувлажный клеевой слой через 10-15 минут после нанесения. Необходимо учесть, укладка покрытия на влажный клеевой слой приводит к более прочному приклеиванию что, впоследствии усложняет его снятие при замене. Тщательно разгладьте всю поверхность покрытия (тяжелым валиком) для равномерной фиксации. Последующее снятие или замена покрытия может осуществляться без дополнительного нанесения фиксатора. В случае длительных перерывов между снятием и повторной

укладкой покрытия, для защиты поверхности от загрязнений и пыли, основание рекомендуется закрыть полиэтиленовой плёнкой.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя напольного покрытия по укладке и строго соблюдайте его рекомендации. При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее трёх недель и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой паркета. Подогрев пола запускается в эксплуатацию только через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно. Если материал не использован полностью, необходимо плотно закрыть упаковку. Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Свежие излишки материала и загрязнения удаляются при помощи воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

## ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C.

## УПАКОВКА

Пластиковое ведро 15 кг.

### ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	30616149
Штрих-Код	3549212485962
Кол-во на палете шт.	24

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

## BOSTIK HOTLINE

**Bostik LLC**  
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1  
Phone : (495) 787 31 71  
Fax : (495) 787 31 72 E-mail : inforu@bostik.com  
**www.bostik.ru**