

## UNIPLAN

### ТОНКОСЛОЙНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ПОЛА

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовая к использованию смесь, не требуется добавление воды;
- Идеально подходит для выравнивания небольшим слоем;
- Позволяет шпаклевать цементные основания;
- Высокая прочность на изгиб и сжатие;
- Подходит для нанесения на вертикальные поверхности

#### ОПИСАНИЕ

Bostik Uniplan — выравнивающая шпаклевка для отделочных работ, рекомендуемая для ремонта старого паркета, ДСП, деревянных лестниц, старую керамическую плитку, цементную стяжку, для нанесения на подступенки, для внутренних работ.

Основания: подготовленная бетонная поверхность, цементные стяжки, ангидритные стяжки, старая керамическая плитка и паркет, ДСП и фанера, металл.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Поверхности должны быть прочными и ровными, сухими, чистыми, обеспыленными и без следов жира. Влажность основания не должна превышать 4%. Температура основания не менее +5°C.

##### ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Готовый к использованию продукт. Не разводить водой. Перемешать перед использованием. При помощи венецианского шпателя распределить тонкий слой смеси по основанию.

##### Особенности нанесения на различные поверхности:

###### - керамическая плитка

Закрепить плохо приклеенную плитку при необходимости. Промыть моющим средством, затем обильно промыть чистой водой и дать высохнуть.

###### - следы старого клея

Соскрести плохо прилегающие остатки. Нанести слой смеси необходимой толщины.

###### - старый паркет

В случае необходимости прибить плохо приклеенные планки. Отшлифовать поверхность для удаления воска и лака. Нанести смесь.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<sup>(1)</sup>

Основа	виниловая
Толщина нанесения	0,5 – 2 мм
Время полного высыхания	24 – 48 часов
Температура эксплуатации	от 0°C до +80°C
Температура применения	от +5°C до +30°C
Расход	1,6 кг/кв.м/1мм

<sup>(1)</sup>Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для подготовленных оснований.

#### УПАКОВКА

Ведро 15кг

#### ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	30110820
Штрих-код	5412726108208
Количество на паллете, шт	33

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

До высыхания – инструменты очищать водой, после высыхания – механически.

## ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте при температуре от +10° до 30°С. Беречь от мороза. Сделано во Франции.

Для достижения оптимального результата применения материала для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в цветопередаче разных партий связаны с технологией производства.

### **Bostik LLC**

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1  
Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72  
E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на

результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +7 495 787 31 71**

