

ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Высокая прочность:** не истирается через время
- **Высокая гибкость:** не деформируется
- **Удобство:** нескользящая рукоятка
- **Точность расхода:** соответствие габаритам системы ТКВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Bostik Зубчатый Шпатель применяется во всех случаях использования клеев Bostik для укладки напольных покрытий.

Подходит для нанесения любых клеев на основе смол и полимеров: акриловых, ПВА, гибридных, полиуретановых, как одно-, так и двухкомпонентных.

Предназначен для нанесения клеев на все виды оснований: цементные, гипсовые, OSB, ДСП, ДВП, фанера и т.д.

ВНИМАНИЕ! Подбор шпателя осуществляется в зависимости от оборотной стороны «гибких» напольных покрытий или габаритов паркета, а также шероховатости основания для укладки напольного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанести необходимое количество клея и распределить при помощи выбранного шпателя, согласно таблице «**Выбор шпателя**⁽¹⁾»

Слишком шероховатая или не выровненная поверхность основания может потребовать большего количества клея, а значит большего номера шпателя. Во избежании этого, тщательно подготавливайте поверхность основания.

Всегда руководствуйтесь инструкцией для применения клея и рекомендациями производителя к выбору инструмента для нанесения.



* На фото изображен шпатель V3 для паркета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металл	Жесть
Рукоять	Пластик
Ширина основания, мм	200

ВЫБОР ШПАТЕЛЯ⁽¹⁾

Тип покрытия	Шпатель, ТКВ	Средний расход, г/м ²
Гибкие покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	220 - 300
Гибкие покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной	B1	300 - 350
Гибкие покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокосово-сиза-левые	B2	400 - 500
Мозаичный паркет, штучный паркет. Сборка щитового паркета	B3	700 - 900
Паркетная доска, фанера, массивная доска	B11	1000 - 1400

⁽¹⁾ Данная таблица не отображает реальный расход, а лишь предлагает приблизительный математический расчет материала с учетом нанесения клея выбранным шпателем на хорошо подготовленное основание.

ОЧИСТКА

Выбор материала для очистки зависит от типа клея.

Bostik Зубчатый Шпатель устойчив ко всем видам растворителя и воде.

ВНИМАНИЕ! Поле очистки, обязательно вытирайте инструмент насухо. Остатки растворителя или воды на инструменте могут привести к образованию следов коррозии.

УПАКОВКА

Картонная коробка (30 шт.)

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№	Артикул	Штрих-код
A2	50024475	4670012410447
B1	50024476	4670012410416
B3	50024473	4670012410423
B11	50024474	4670012410430

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в закрытой заводской упаковке, в сухом помещении. Выдерживает замораживание! Срок годности продукта не ограничен. Дата производства (PD xxxx)) указана на упаковке.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

