

QUELYD DISSOUCOL

Жидкость для снятия обоев

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Quelyd Dissoucol (КЕЛИД ДИССУКОЛЬ) - специальное средство, предназначенное для снятия старых обоев (от легких до виниловых), настенных покрытий на бумажной основе, побелки.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство в работе: быстрое и легкое использование.
- Эффективность: полностью проникает в бумагу и облегчает снятие обоев
- Биоразлагаемый (свыше 90%)
- Высокая эффективность благодаря специальной добавке: легкое снятие побелки с потолка
- 1 флакона хватает для обработки поверхности площадью от 50 до 100 м²
- Безопасный продукт: может использоваться в помещении в присутствии людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	смачиватель на основе неионогенного поверхностно-активного вещества в водной фазе
Внешний вид	бесцветная жидкость
Плотность	около 1 г/м ³
pH	7 (нейтральный)
Точка возгорания	не горючий
Температура использования	от +10 °C до +30 °C.
Высокая эффективность при снятии обоев, приклеенных "растворимыми" и виниловыми клеями.	

**Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях характеристики могут измениться.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Вылить содержимое флакона 250 мл в 10-14 литров воды, размешать. В любом случае следует соблюдать следующую пропорцию смешивания: 1 объемная часть жидкости для снятия обоев на 40 объемных частей воды (56 объем. частей в случае снятия легких обоев). Для более эффективного снятия используйте теплую воду (от +25 °C до +40 °C) Обильно смочить обои при помощи губки или щетки, начиная снизу. Оставить на несколько минут для эффективной пропитки обоев. В случае надобности заново смочите обои.

- Многослойные обои - снимать слой за слоем

- Моющиеся обои или обои, имеющие частичное виниловое покрытие, необходимо предварительно обработать металлической щеткой, чтобы улучшить проникание раствора
- Виниловые обои - удалите верхний непромокаемый слой винила (его отсоединение предусмотрено), обработайте бумажный слой Dissoucol. Отклеивание производить при помощи соответствующего шпателя. Удалите следы старого клея. Нет необходимости промывать стены перед наклеиванием новых обоев, подождать минимум 2 часа после удаления обоев.

Сложные ситуации: Приготовьте раствор Dissoucol, смешанный с клеем Quelyd до получения гелеобразной консистенции. Нанесите раствор на старые обои. Преимущества метода: этот метод задерживает испарение воды и продлевает время действия раствора на старые обои до 2-3 часов. Дайте раствору впитаться. Снятие обоев станет более легким, что позволяет снять сразу несколько слоев обоев за один раз.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты промыть водой.

<u>РАСХОД:</u>	1 л раствора на 3-5 м ² (в зависимости от впитываемости обоев)
<u>ХРАНЕНИЕ:</u>	Хранить 18 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте, при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от мороза.
<u>УПАКОВКА:</u>	Флакон 250 мл

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:
127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1
Тел.: +7 495 787 31 71
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

