

QUELYD АнтиПЛЕСЕНЬ ЗАЩИТА от ГРИБКА и ПЛЕСЕНИ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Водоотталкивающая пропитка (гидрофобизатор) для профилактики повторного появления плесени.
Не содержит растворителей и хлора.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Средство защиты от плесени и грибка АнтиПЛЕСЕНЬ ЗАЩИТА – прозрачное, не содержащее растворителей защитное покрытие, которое эффективно в течение продолжительного времени защищает поверхность от образования плесени, водорослей и грибка.

Применяется внутри помещений. Может наноситься на влажные поверхности, особенно хорошо подходит для жилых помещений (в том числе спален). Подходит для всех широко используемых материалов, таких как: бетон, газобетон, бутовый камень, обои, кирпичная кладка, штукатурка, краска.

Средство содержит синтетическую смолу, почти не имеет запаха. Уменьшает размер пор. Благодаря своему составу средство защиты от грибка выполняет три функции: подавляет рост грибков, делает поверхность водонепроницаемой и упрочняет поверхность. АнтиПЛЕСЕНЬ ЗАЩИТА глубоко проникает в материал, оставляет поверхность воздухопроницаемой, не содержит хлора и растворителей.

Сделано в Германии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	без цвета
Запах	слабо-характерный
Внешний вид	жидкость
Уровень pH	8
Температура применения	от +5°C до +30°C

**Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. В других условия характеристики могут измениться.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подходит для всех широко используемых материалов, таких как: бетон, газобетон, бутовый камень, обои, кирпичная кладка, штукатурка, краска. Основание должно быть впитывающим и не должно содержать гипса и разделительных слоев (например, выцветаний, битума, жиров, масел). Поражённые грибком поверхности очищают с помощью средства АнтиПЛЕСЕНЬ для комнат и спален или АнтиПЛЕСЕНЬ для ванных и санузлов. Наслоения, загрязнения, вызванные попаданием на поверхность краски, масел и т.д., удаляют травлением или механически.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением в качестве пробы обработать небольшую поверхность. Продукт перед нанесением тщательно взболтать. Закрывать металлические и деревянные поверхности. В зависимости от впитывающей способности покрытия поверхность опрыскивают средством АнтиПЛЕСЕНЬ ЗАЩИТА один или два раза. Прежде чем наносить следующий слой, выдержать не менее 30 минут для впитывания предыдущего слоя. После этого поверхность можно покрыть, штукатуркой, обоями, покрасить и т.д.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Загрязнения немедленно смывать водой или с помощью обычных чистящих средств. Рабочий инструмент промывать большим количеством воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Содержит [MIT]. Может вызывать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Использовать перчатки и средства защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Упаковку/содержимое утилизировать на сертифицированном предприятии по переработке отходов

ВНИМАНИЕ! Избегать попадания средства на кожу и в глаза. При попадании средства на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промыть их и проконсультироваться с врачом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! Не применять вместе с другими средствами, так

как это может привести к образованию опасных газов (хлора). Соблюдать правила обращения с биоцидами. Перед использованием ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте. Не допускать попадания продукта в систему канализации.

500 мл на 4-6 м²

РАСХОД:

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном месте. Беречь от мороза. Срок хранения в заводской упаковке – около 24 месяцев.

УПАКОВКА:

Артикул	Упаковка	Фасовка	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30820934	пластиковая бутылка с распылителем	0,5 л.	24 месяца	12 штук	36 коробов/432 штуки

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

