

QUELYD СИСТЕМА АнтиПЛЕСЕНЬ ДОБАВКА ДЛЯ КРАСОК, ШТУКАТУРОК, КЛЕЕВ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

ПРОДУКТА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Не содержащая растворителей противогрибковая добавка для красок, строительных растворов, штукатурки. Идеально подходит для ремонта и санации.

АнтиПЛЕСЕНЬ добавка для красок, штукатурок и клеев – специальная добавка для строительных материалов на водной основе: дисперсионных красок, шпатлёвок, штукатурок, растворов для заполнения швов, обоечного и плиточного клеев и т.д. АнтиПЛЕСЕНЬ добавка для красок, штукатурок и клеев предотвращает образование грибка, мха и плесени на длительное время при наклеивании обоев и проведении малярных и других ремонтных работ на всех впитывающих поверхностях: штукатурка, ГКЛ, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка и т.д.

Сделано в Германии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:	без цвета
Запах:	слабо - характерный
Внешний вид:	жидкость
Температура применения:	от +5 °С в зависимости от продукта, в который добавляется система противогрибковая добавка

**Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условия характеристики могут измениться.*

ВНИМАНИЕ! Перед использованием обязательно проверить материалы на совместимость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Дисперсионные краски: Краска не должна загустеть. Добавить продукт в пропорции 0,025л на 1 литр краски и хорошо перемешать.

Клей для обоев: Добавить продукт в воду для приготовления клеевого раствора в пропорции 0,25 л на 1 упаковку клея, перемешать до однородной консистенции.

Строительный раствор и штукатурка: На 10 л воды я приготовления растворов, штукатурок добавить 0,5л противогрибковой добавки, перемешать.

Раствор для заполнения швов: На 5 кг сухой массы в воду для приготовления раствора добавить 0,125 л противогрибковой добавки, перемешать.

Санация основания: 0,25 л продукта добавить в 5-7 л воды и нанести в два слоя не дожидаясь высыхания первого слоя. Хорошо просушить.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Загрязнения немедленно смывать водой или с помощью обычных чистящих средств. Рабочий инструмент промывать большим количеством воды.

МЕРЫ ПРЕДО- СТОРОЖНОСТИ

Средство действует раздражающе. При контакте с кислотами происходит образование ядовитых газов. Вызывает раздражение глаз и кожи. Беречь от детей. Не вдыхать пары. Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть их и обратиться за помощью к врачу. Носить подходящие защитные перчатки. При проглатывании немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Применять только в хорошо проветриваемом помещении.

Продукт соответствует ГОСТ 9.049-91 согласно протоколу лабораторных испытаний №12310 от 25.04.2013 выданного ФГБУН Институтом Биофизики и Физиологии Микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН.

ВНИМАНИЕ! Не применять вместе с другими средствами, так как это может привести к образованию опасных газов (хлора). Соблюдать правила обращения с биоцидами. Перед использованием ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте. Не допускать попадания продукта в систему канализации.

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца с даты производства в сухом помещении при температуре от +5 °C до +25 °C в закрытой заводской упаковке.

УПАКОВКА:

Артикул	Упаковка	Фасовка	Срок годности	Количество в коробе	Количество на паллете
30820928	пластиковая бутылка	1 л.	24 месяца	4 штуки	120 коробов/480 штук

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

