

DECO GREEN

BANDA DE UNIÓN

BANDA PARA UNIÓN PARA INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL

VENTAJAS

- Estabilidad dimensional.
- Velo fibroso para una buena adhesión en las dos caras.
- Impermeabilidad total a la cola.
- Alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Su composición a base de poliolefinas y su estructura multicapa proporcionan a la banda sus principales características.

USOS RECOMENDADOS

Para la unión de rollos de césped artificial.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.-Extender los rollos de césped artificial.
- 2.-Insertar la banda de unión DECO GREEN entre los rollos de césped artificial.
- 3.-Aplicar el adhesivo DECO GREEN encima de la banda de unión DECO GREEN de manera uniforme.
- 4.-Pegar el césped sobre la banda de unión y presionar fuertemente.

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco, fresco y protegido del sol.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	EAN
30817118	Banda de unión 10mx30cm	Blanco	8412663171188
30817033	Banda de unión 30mx30cm	Blanco	8412663016618
30817009	Banda de unión 100mx30cm	Blanco	8412663014294



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ GRAMAJE	175 g/m ² DIN EN 29073-1
➤ ESPESOR	0.68 mm DIN EN ISO 9073-2
➤ RESISTENCIA A TRACCIÓN LONGITUDINAL	540 (N/50mm) DIN EN 29073-3
➤ RESISTENCIA A TRACCIÓN TRANSVERSAL	350 (N/50mm) DIN EN 29073-3
➤ ELONGACIÓN A ROTURA LONGITUDINAL	27% DIN EN 29073-3
➤ ELONGACIÓN A ROTURA TRANSVERSAL	26% DIN EN 29073-3

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

