



BOSTIK

BOSCOSEAL TRANSPARENTE

IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA Y FÁCIL APLICACIÓN, SIN DISOLVENTE.

VENTAJAS

- Sin disolventes
- Adhiere sobre múltiples materiales, incluso estando húmedos
- Alta elasticidad
- Muy alta resistencia a la intemperie
- Interior / Exterior
- Excelente resistencia a los rayos UV.

DESCRIPCIÓN

Bostik BOSCOSEAL es una membrana impermeabilizante Transparente MSP multiuso de altas prestaciones diseñada para proteger los soportes frente a la acción del agua.

USOS RECOMENDADOS

Puede ser aplicado sobre todo tipo de superficies tales como hormigón, metal, madera, plásticos, poliestireno, fibrocemento, etc., en las siguientes aplicaciones:

- Remates de chimeneas.
- Canalizaciones enterradas.
- Platos de ducha.
- Impermeabilización de cámaras sanitarias antes del alicatado.
- Sellado de canalones.
- Jardineras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	MS POLYMER
➤ COLOR	Transparente
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +35°C
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40°C a +90°C
➤ TIEMPO DE SECADO ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	aproximadamente 4 horas a 20°C
➤ TIEMPO DE CURADO TOTAL	aproximadamente 24-36 horas a 20°C
➤ APLICACIÓN	2 capas de aproximadamente. Grosor final de 2-3mm. Aplicable con pincel, brocha o rodillo de pelo corto

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Producto listo para ser utilizado directamente del envase original.

Bosco seal Transparente debe ser aplicado en dos capas uniformes y continuas usando espátula, pincel, brocha o rodillo de pelo corto.

Una vez aplicada la primera capa se dejará que seque adecuadamente (aproximadamente 4 horas a 20°C).

Seguidamente se aplicará la segunda capa. El secado total del producto se producirá a las 24 horas de la aplicación a una temperatura de 20°C.

LIMPIEZA

Producto fresco: Bostik Cleaner E o Toallitas Limpiadoras para las manos y herramientas

Producto seco: sistemas mecánicos como rascar/lijar.

COLORES Y FORMATOS

Transparente 0,8kg y 4,5kg

RENDIMIENTO

Para aplicaciones en dos capas calcular un rendimiento total de 2,0 kg/m.

ALMACENAJE

12 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos.



PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

