

BOSTIKROLL

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS PARED

CINTA ADHESIVA DE AGARRE INMEDIATO PARA REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS DE PAREDES

VENTAJAS

- No daña las superficies
- Ideal para materiales pesados
- De fácil aplicación
- Flexible
- Sin disolventes
- Multimaterial / Multisoporte
- Agarre inmediato, incluso en techos
- Adecuado para el uso en paredes rugosas

DESCRIPCIÓN

Cinta espuma doble cara caucho natural, de agarre inmediato para revestimientos y aislamientos de paredes.

APLICACIÓN

Cinta adhesiva espumada de doble cara de alta resistencia especialmente diseñada para la instalación de cualquier tipo de revestimiento y aislamiento en decoración interior tales como espejos, paneles decorativos (madera, MDF, corcho, composite, PVC...) placas de techo (poliuretano y poliestireno), aislamientos térmicos y acústicos, canaletas eléctricas, frisos, zócalos y remates de pavimentos de madera.

ALMACENAJE

12 meses en envase original no abierto.
Conservar entre +10°C y +30°C, evitar las heladas.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.-Asegurarse de que las superficies estén secas y limpias.
- 2.-Pegar directamente la cinta adhesiva BostikRoll sobre el soporte. Dependiendo del peso del objeto a pegar colocar una o varias tiras de cinta con una separación máxima de 15 cm a 20 cm entre sí
- 3.-Retirar el film protector y pegar el objeto deseado. Usar a temperaturas de -30°C a +80°C

RENDIMIENTO

25 metros lineales.

RECOMENDACIONES

Mantener el material en el embalaje original, en un ambiente seco, alejado de la luz solar y una humedad relativa del 50%.

Comprobar antes de la aplicación, que las superficies estén secas, limpias y libres de grasas, aceites u otras sustancias.

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30610380	Blanco-Cinta 35mm x 25m	12	8412663103806

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

