



BOSTIK

BOSTIKROLL 25/50/85

CINTA ADHESIVA REFORZADA DOBLE CARA

VENTAJAS

- Cinta adhesiva sin disolventes
- Agarre instantaneo
- Limpio
- Fácil instalación



APLICACIONES

BostikRoll es una cinta adhesiva de alta resistencia, adecuada para la instalación rápida de suelos textiles suaves y resistentes, revestimientos, todo tipo de rodapiés, remates, molduras y otros accesorios ligeros montados en el suelo o en la pared. Puede ser utilizado como una alternativa directa al adhesivo tradicional basado en solvente o en agua.

La cinta de doble cara es rápida, fácil y limpia de usar, ofreciendo un agarre instantáneo con una sensible presión. BostikRoll no contiene disolventes y no deja restos de vapor, a menudo asociado con los adhesivos de contacto tradicionales. No decolorará los materiales adheridos y ofrece una excelente resistencia a la migración de plastificantes, haciéndolo particularmente adecuado para uso con productos de PVC.

El producto se utiliza para unir una amplia gama de materiales como pavimentos textiles y resilientes y accesorios a paredes ligeras, y sustratos sólidos y resistentes.

BostikRoll está disponible en varios tamaños, lo que permite realizar solicitudes complejas.

Al no contener disolventes, BostikRoll es una opción respetuosa con el medio ambiente y con menor impacto en las personas. Consigue calificaciones A+ y ECI plus con LEED y EN 13999:2007 para BREEAM, gracias a sus bajísimas emisiones VOC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ COMPOSICIÓN	Pre-recubrimiento basado en resina sintética y trama reforzada
➤ FORMA	Cinta autoadhesiva
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+10°C a +30°C
➤ TIEMPO ABIERTO**	Ilimitado
➤ TIEMPO DE BLOQUEO	Listo para su uso inmediato
➤ APERTURA AL TRÁFICO	Listo para su uso inmediato
➤ TIEMPO DE CURADO	Listo para su uso inmediato
➤ ALMACENAMIENTO *	18 Meses

*desde la fecha de fabricación en el embalaje original, sin abrir, lejos del suelo, en condiciones frescas y secas dentro del rango de temperatura de +10°C a +30°C y fuera de la luz solar directa. Proteger de las heladas, la humedad, la condensación y el rocío.

FORMA DE APLICACIÓN

IMPORTANTE: Antes de utilizar BostikRoll, consulte la correspondiente Ficha de datos de seguridad y salud, disponible en <https://www.bostik.com/spain/es/>

Todas las fases de instalación deben cumplir con las últimas ediciones de:

Código de Práctica para protección de edificio contra humedades del subsuelo.

Código de Práctica para la instalación de revestimientos de suelos textiles.

Código de Práctica para la instalación de Revestimientos de suelos resilientes.

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el sustrato esté limpio, sano, seco y libre de contaminantes que puedan dificultar la adhesión.

Cualquier contaminante en la pared o el pavimento que pueda dificultar la adhesión, como grasa, polvo, papel pintado, selladores de silicona, compuestos de curado y viejos restos de adhesivo deben eliminarse por completo.

Metal, plástico, adhesivos previamente aplicados o paredes pintadas necesitarán una abrasión mecánica para proporcionar adherencia. En caso de duda, realice siempre una prueba para garantizar compatibilidad.

Reparar cualquier daño en paredes o pavimentos y asegurar una superficie lisa y plana para aplicar BostikRoll.

IMPRIMACIÓN

Imprimir las superficies texturizadas o porosas según sea necesario con Imprimitación universal Bostik. Superficies no porosas y compactas deben estar ligeramente desgastado y libre de polvo.

No usar imprimación aerosol al solvente, ya que puede perjudicar la adhesión.

INSTALACIÓN

Asegúrese de que la superficie está libre de polvo. Es necesario eliminar el polvo de la superficie ya que podría dificultar las propiedades de adherencia.

Deje que el rodapié y la cinta se aclimaten a la temperatura ambiente antes de la instalación. No es necesario calentar el rodapié.

Las temperaturas frías y los lugares húmedos pueden provocar una condensación de agua en los sustratos y materiales que se están aplicando, lo que impedirá la adhesión. El rendimiento ideal se conseguirá en el rango de temperaturas +10°C y +30°C.

BostikRoll debe aplicarse siempre sobre el sustrato, es decir, el suelo o la pared, y no sobre el revestimiento o el accesorio.

Una vez aplicada al sustrato, la cinta debe comprimirse firmemente utilizando un rodillo manual adecuado.

Antes de retirar el papel antiadherente, asegúrese de que todos los materiales (remates, rodapiés, vinilo, etc.) están cortados al tamaño adecuado.

Retire el papel protector y utilizando una presión manual controlada y constante, coloque los materiales sobre el BostikRoll evitando que quede aire atrapado. Una vez firmemente colocados, pase el rodillo sobre los materiales para mejorar la unión.

El BostikRoll ofrece una adhesión instantánea sensible a la presión que permite llevar a cabo otros procesos de forma inmediata.

En zonas como cabinas de ducha y cuartos húmedos, es esencial que el diseño garantice que el agua se mantenga alejada de la línea de unión adhesiva y, cuando sea necesario, utilice un cordón de sellador adecuado.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACION	UDS. CAJA
30607844	3549212475475	25 mm x 50 m	8 ud.
30607845	3549212475475	50 mm x 50 m	5 ud.
30607846	3549212475512	85 mm x 50 m	3 ud.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

