



# BOSTIK

## FIX A320 TACK

• ADHESIVO TACKIFIER PARA MOQUETAS REMOVIBLES

### VENTAJAS

- Especial para pavimentos de oficinas.
- Fácil aplicación con rodillo
- Bajo consumo
- Adecuado para todo tipo de losetas textiles removibles



### DESCRIPCIÓN

Bostik FIX A320 TACK es un adhesivo de dispersión de polímero sin disolventes que no mancha, diseñado para proporcionar una película pegajosa permanente cuando está seco. Esto facilita la fácil extracción y sustitución de las losetas de moqueta.

Adecuado para la instalación de moquetas en losetas con soporte de fieltro, betún o fibra no tejida.

Ideal para entornos de oficina y sistemas de paneles de acceso elevados.

### USOS RECOMENDADOS

Áreas de aplicación :

- Suelo técnico elevado de madera
- CTBX - CTBH - Paneles de madera OSB3
- Soleras fluidas a base de cemento
- Contrapisos nivelados

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ TIPO DE ADHESIVO	Adhesivo base acrílica
➤ COLOR	Blanco
➤ TIEMPO DE ESPERA**	Aprox. 30 a 45 minutos, sujeto a las condiciones ambientales
➤ RENDIMIENTO	60 – 100 g/m <sup>2</sup>
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Entre +10 °C y +30 °C
➤ TIEMPO ABIERTO**	Permanente pegajoso
➤ TRANSITABLE**	Inmediatamente
➤ ALMACENAMIENTO*	12 meses

\*desde la fecha de fabricación en su embalaje original sin abrir, sin contacto con el suelo, en un lugar fresco y seco dentro del rango de temperatura de +5 °C a +25 °C y fuera de la luz solar directa. Proteger de las heladas, la humedad, la condensación y el rocío.

\*\* Estos tiempos se determinan a +23 °C y 50% de humedad relativa en sustratos normalmente absorbentes.

## PREPARACIÓN DE LA BASE

### Subsuelo:

Asegúrese de que el subsuelo cumpla con las normas de construcción. Los subsuelos deben estar limpios, sanos, secos (<75% RH) y libres de contaminantes que puedan afectar la adhesión, por ejemplo, polvo, grasa, pintura, yeso, abrillantador, adhesivo ablandado con agua, etc.

Para subsuelos que no son lo suficientemente lisos o requieren aumento de altura para recibir el revestimiento de piso particular que se va a unir, se recomienda la aplicación de un compuesto autonivelante y un sistema de imprimación adecuados de Bostik. Consulte con Servicios Técnicos para obtener asesoramiento sobre productos y subsuelos específicos.

Las superficies deben limpiarse y aspirarse a fondo. Imprima las tablas y otras superficies porosas y déjelas secar. Esto es especialmente importante en el caso de tableros duros, aglomerados y contrachapados.

Antes de aplicar cualquier adhesivo, asegúrese de que el sustrato esté seco y libre de polvo.

Es adecuado para usar sobre PVC y linóleo existentes; sin embargo, asegúrese de que se hayan eliminado todos los restos de abrillantador y contaminantes.

### Sistemas de calefacción por suelo radiante:

Los sistemas de calefacción por suelo radiante deben estar apagados durante 48 horas antes de la instalación. Espere 7 días después de la instalación antes de encender gradualmente la calefacción por suelo radiante.

### SOLICITUD

Aplicar el fijador con un rodillo tipo anticaída de 12 mm a razón de :

Áreas de aplicación	Consumo
Substratos con una absorción normal	De 80 a 100 gr/m <sup>2</sup>
Contrachapado , aglomerado y OSB 3	De 60 a 80 gr/m <sup>2</sup>

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

## TIEMPO DE SECADO

Respetar un tiempo de secado de 30 a 45 minutos mínimo para obtener el efecto pegajoso permanente y permitir la posterior retirada de las baldosas sellantes.

NOTA: La aplicación del revestimiento sobre adhesivo húmedo sobre superficies metálicas atraparà la humedad y puede provocar oxidación.

## POSTERIOR RETIRADA DEL PAVIMENTO

La sustitución de las baldosas se puede realizar sin añadir producto. Se facilita la retirada posterior de moquetas con soporte de fieltro.

Durante esta retirada, el soporte de fieltro permanece adherido a la pieza textil, sólo se retira o no el adhesivo que queda en el soporte, dependiendo del tipo de renovación prevista. Se puede eliminar con agua con detergente o detergente alcalino.

## LIMPIEZA

Limpiar herramientas y equipos con agua tibia inmediatamente después de su uso. Retire cualquier adhesivo de la superficie del revestimiento del piso con un paño húmedo.

CÓDIGO	FORMATO	UDS PALET	EAN
30615735	Bote 15 kg	24	3549212484958

### PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:

<https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

