



BOSTIK

FIXPRO HP805

ADHESIVO EXPRESS. PEGADO FUERTE Y RÁPIDO

VENTAJAS

- Alto agarre inicial
- Pega sobre superficies húmedas, incluso bajo agua.
- Resistencia térmica (-40°C +90°C).
- Resiste a rayos UV y humedades.
- Sin disolventes ni isocianatos ni siliconas
- Curado neutro, casi sin olor



DESCRIPCIÓN

BOSTIK FIXPRO HP805 es un adhesivo elástico super rápido con alto agarre inicial y listo en 15 minutos. De elevada resistencia y grandes propiedades adhesivas tanto en exterior (paneles, tejas, cornisas), como en interior (zócalos, espejos, revestimientos).

APLICACIONES

Especialmente formulado para el pegado:
 -en exterior: paramentos, paneles, cobertizos, tejas, cornisas, fijación de objetos...
 - En interior: revestimientos, paneles, zócalos, espejos, cerámicos, objetos diversos...

Limitaciones:

- No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos.
- No apto para exposición continua con agua

CERTIFICACIONES

- Regulación Francesa COV: A+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Híbrida
➤ MÓDULO AL 100% (DIN 53504 S2)	3,00 N/mm ²
➤ CAUDAL (Ø2,5mm/6,3 bar)	30-55 g/min
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40°C
➤ TIEMPO DE CURADO (a 23°C/50%HR)	2-3 mm/24h
➤ FORMACIÓN DE PIEL (23°C/50%HR)	10 min
➤ DENSIDAD (ISO 1183-1)	1,56 g/ml
➤ ELONGACIÓN A ROTURA (DIN 53504)	200%
➤ DESCUELGO (ISO 7390)	<2 mm
➤ DUREZA SHORE A (DIN 53505 3 seg)	73
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40°C a +90°C
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (DIN 53504 S2)	3,70 N/mm ²

Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/- -3%

INDICACIONES DE USO

Adhesivo: Listo para su uso

Soportes: Deberán estar limpios y exentos de polvo/grasa y partículas sueltas.

Aplicar con pistola, en cordones separados entre sí 15cm aprox. Presionar fuertemente la pieza a fijar y apoyarla hasta su curado parcial (15 min). Para piezas pesadas, espere a que se cure por completo (24h aprox).

No someter la unión a esfuerzos durante las primeras 24 horas.

LIMPIEZA

El material sin curar y las herramientas pueden limpiarse usando Bostik Cleaner E o Toallitas limpiadoras de Bostik.

El material curado solo puede retirarse mecánicamente.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UDS CAJA
30619767	8412663197676	Blanco - Cartucho 430g	12

ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

En el envase original sin abrir entre + 10°C y + 25°C, la vida útil es de hasta 12 meses desde la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

CONSUMO

1 cartucho = 15 metros lineales para un cordón de diámetro de 5mm.

SALUD Y SEGURIDAD

Debe leerse y entenderse la hoja de datos de seguridad del producto antes de usarlo. Están disponibles previa solicitud y en las páginas web.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

