



BOSTIK

GRIP X910 FILL & WOOD

IMPRIMACIÓN 2 COMPONENTES ESPECIAL PARA RENOVACIÓN DE SUPERFICIES DE MADERA Y CERÁMICA

VENTAJAS

- Muy alta resistencia y flexibilidad.
- Todas las superficies de madera y relleno de juntas.
- Secado rápido
- Fácil de usar y aplicar
- Inodoro: se puede utilizar en todo tipo de lugares



DESCRIPCIÓN

GRIP X910 FILL & WOOD es una imprimación de adhesión de dos componentes para preparar y reparar pisos y paneles de madera viejos antes de aplicar un compuesto de alisado reforzado con fibras.

Otros usos posibles: baldosas cerámicas antiguas y baldosas antiguas semiflexibles.

USOS RECOMENDADOS

Cumple con todo tipo de ubicaciones, incluso las ocupadas o abiertas al público.

Antes de la aplicación de uno de nuestros compuestos niveladores flexibles reforzados con fibras sintéticas.

Solo para uso interior.

Áreas de aplicación :

Tarimas de madera, Parquet, madera.

Paneles a base de madera.

Tableros de partículas y madera contrachapada.

Masilla fijadora y consolidante para juntas y defectos de suelos de madera.

Solera de cemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ COLOR	Marrón una vez mezclado
➤ COMPOSICION	Resina en base acuosa + polvo cemento
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	10 a 25 °C
➤ TIEMPO DE TRABAJO**	1 Hora
➤ APERTURA AL TRAFICO**	2 Horas
➤ TIEMPO DE SECADO**	4 Horas
➤ RENDIMIENTO	800 a 1000 g/m ²
➤ ALMACENAMIENTO*	12 Meses

* desde la fecha de fabricación cuando se almacena en su embalaje original sin abrir, en condiciones frescas y secas dentro del rango de temperatura de +5 °C a +30 °C y fuera de la luz solar directa. Proteger de las heladas.

**estos tiempos se determinan a +23°C y 50% HR. Las condiciones más frías y/o más húmedas retrasarán el secado.

PREPARACION DEL SOPORTE

LIMPIEZA PREPARACIÓN

La preparación debe estar de acuerdo con las normas de construcción. Los subsuelos deben ser sólidos, de adecuada resistencia a la tracción y compresión; libre de lechadas, grietas y defectos estructurales; limpio y libre de polvo, grasa, compuestos de curado, selladores o cualquier otro contaminante que pueda inhibir la unión adecuada. Se debe evaluar el contenido de humedad residual del sustrato y de acuerdo con las normas de construcción locales y las recomendaciones de los fabricantes de pavimentos.

Los residuos de adhesivo duros, sanos e impermeables deben reducirse mecánicamente al mínimo.

Los residuos de adhesivo blando y débil y la base de alisado deben eliminarse por completo.

El contenido de humedad residual de los pavimentos de madera debe estar entre 7 y 11%.

Asegure una ventilación suficiente de los suelos de madera.

Para Parquet, rellene las juntas entre las lamas y luego aplique la imprimación en un solo paso de trabajo.

APLICACION

MODO DE USO

Mezcle todo el kit en un recipiente limpio hasta lograr un color marrón oscuro uniforme. Utilice un batidor eléctrico y una elice mezcladora (< 500 rpm).

Aplique la imprimación uniformemente con una llana. Deje secar durante aprox. 4 horas (dependiendo del sustrato, ventilación, condiciones de humedad y temperatura).

Realice el trabajo posterior solo después del secado completo. Si tiene dudas, retrase la posterior aplicación.

El compuesto alisador y nivelador se debe aplicar después de al menos 4 horas.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

RENDIMIENTO

800 a 1000 g/m² según el aspecto del subsuelo

CONSERVACIÓN

Hasta 12 meses en el envase original sin abrir, almacenado a +5 °C y +30 °C.

OBSERVACIÓN

Los sistemas de calefacción por suelo radiante deben cumplir con las normas de construcción vigentes. Apague la calefacción 48 horas antes de comenzar el trabajo. El calefactor se deberá subir a su temperatura de funcionamiento gradualmente, en etapas pasadas al menos 48 horas después de colocar el revestimiento del piso. No aplicar cuando la calefacción por suelo radiante esté en funcionamiento.

En todos los casos, observe siempre el tiempo de secado.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y los derrames frescos con agua.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACION	UDS. Pallet
30615726	3549212484941	Kit 10 + 4,5 kg	24

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

